

MW1	ŚCIANA WEWN. KONSTR. 24CM
- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm) - pustaki ceramiczne gr. 24 cm - tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)	
MW2	ŚCIANA DZIAŁOWA 12CM
- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm) - cegła dziurawka 12cm - tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)	
MZ1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
- cokół nad terenem do poziomu ±0,00 - płytki klinkier.(1cm) - ocieplenie styropian FS15/20 gr.12cm do styčnosti z gruntem - izolacja pionowa trzykrotna powłokowa na rapówce - bloczki betonowe gr. 24cm	
MZ2	ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA 36CM
- tynk mineralny na siatce (1cm) - ocieplenie styropian 12cm - pustaki ceramiczne gr. 24 cm - tynk cem.- wap. kl. III (1cm)	

slupy murowane z rdzeniem
żelbetowym zbrojonym
szczegóły rys. konstrukcyjny

przewód wentylacyjny do kominka
DN 125mm stalowy
wyposażony w przepustnicę i kratkę
zabezpieczającą przed gryzoniami

nawiewnik do pom. na wys.2,2m nad posadzką -typu: Helios ZLA
-stal. śr.150 z kratką stalową, automat. zaworem termostatycznym i
izolacją akustyczną; kanał wentylacyjny wykonać z blachy
ocynk.śr.150 zaizolować wełną min. gr.8cm owinać folią lub
plaszczem z blachy ocynkowanej

BILANS POWIERZCHNI				
w świetle wykończonych ścian według przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) i wg normy ISO PN 9836:1997				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. UŻYTKOWA
0.1	Przedśionek	terakota	3,93	3,93
0.2	Hol	terakota	4,11	2,93
0.3	Spizarnia	terakota	1,00	1,00
0.4	Kuchnia	terakota	11,03	11,03
0.5	Pokój dzienny	parkiet	33,06	33,06
0.6	Pomieszczenie gosp.	terakota	2,13	2,13
0.7	Gabinet	parkiet	12,19	12,19
0.8	WC	terakota	2,51	2,51
RAZEM POWIERZCHNIE PARTERU bez kotłowni i garażu			69,96	68,78
0.9	Kotłownia	terakota	3,42	3,42
0.10	Garaż	plytki lastrico	19,95	19,95
POWIERZCHNIA PARTERU			93,33	92,15
1.1	Schody	-	4,57	4,57
1.2	Korytarz	parkiet	4,00	4,00
1.3	Sypialnia I	wykl. dywan.	17,56	11,13
1.4	Sypialnia II	wykl. dywan.	17,96	10,98
1.5	Łazienka	terakota	11,58	6,59
1.6	Sypialnia III	wykl. dywan.	19,68	11,21
POWIERZCHNIA PODDASZA			75,35	48,48
SUMA POWIERZCHNI NETTO			168,68	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA bez kotłowni i garażu			117,26	
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			236,22	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			134,10	
KUBATURA			690,96	

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOZE BYC SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIC LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE
Ustawa z 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904
Pieczatka znajduje sie na wszystkich stronach dokumentacji

RZUT PARTERU		SKALA	1:100
BUDOWATOR C132d "Barwny" wariant IV		BRANŻA	ARCH.
OBIEKT			
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJ.			
PROJEKTANT ADAPTACJI			
BIRYO ARCHITEKCI			
ul.Lenartowicza 3-4/1 ,tel/fax:914281823, www.biryo.pl			