

# EGZEMPLARZ POKAZOWY

## RODZAJE ŚCIAN

|      |                   |
|------|-------------------|
| SF1  |                   |
| 24.0 | blocczki betonowe |
| 2    | x dysperbit       |
| 10.0 | styropian         |
|      | klej na siłce     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| SF2  |                   |
| 24.0 | blocczki betonowe |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SZ1  |                               |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |
| 24.0 | blocczki z betonu komórkowego |
| 15.0 | styropian                     |
| 0.5  | tylnk mineralny na siłce      |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SZ2  |                               |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |
| 24.0 | blocczki z betonu komórkowego |
| 15.0 | styropian                     |
| 2.0  | okładzina drewniana           |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| SW1  |                            |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny   |
| 24.0 | blocczki wapienno-piaskowe |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny   |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SW2  |                               |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |
| 24.0 | blocczki z betonu komórkowego |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SW3  |                               |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |
| 12.0 | blocczki z betonu komórkowego |
| 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| SW4 |                          |
| 2.5 | plyty kart-gips 2x1.25cm |
| 5.0 | szkielet                 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| dachówka ceramiczna        | 2.5       |
| łaty drewniane             | 4.0       |
| kontakty drewniane         | 4.0       |
| wiatroizolacja-FMK         |           |
| wysokopropuszczalna        |           |
| włna mineralna/krokwie     | 20.0/22.0 |
| ruszt/włna mineralna       | 5.0       |
| folia polietylenowa        |           |
| 2x płyta gipsowo-kartonowa | 2x1.25    |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 2.0   | worstwa wykonczeniowa       |
| 15.0  | płyta żelbetowa C16/20(B20) |
| 10.0  | wylewana ze spodem          |
| ≈30.0 | podkład betonowy C8/10(B10) |
|       | piasek zagęszcz. mech.      |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 2.0   | worstwa wykonczeniowa       |
| 6.0   | szlichta cementowa zbrojona |
| 15.0  | styropian                   |
| 10.0  | papa termozgrzewalna        |
| 10.0  | podkład betonowy C8/10(B10) |
| ≈30.0 | piasek zagęszcz. mech.      |

