

(SZ1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(do rzędnej +0,33m)

- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
- BŁOCZKI BETONOWE 24cm
- NA ZAPRAWIE CEM.–WAP. KLASY M10
- MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA 3x
- STYRODUR 8cm
- PŁYTKI KLINKIEROWE (POWYŻEJ GRUNTU)

EGZEMPLARZ POKAZOWY

(KD1) KONSTR. DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 5x5 cm
- KONTRŁATY 5x2,5 cm
- MATROIZOLACJA – FOLIA PCV
- KROKIEW 7x16 cm
- WEŁNA MINERALNA 18 cm
- PAROIZOLACJA – FOLIA PCV
- RUSZT METALOWY
- PŁYTY GKF – 2 x 1,25 cm

(KD2) KONSTR. DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 5x5 cm
- MATROIZOLACJA – FOLIA PCV
- KROKIEW 7x16 cm
- PODBITKA Z DESEK 2,5 cm

(ST1) STROP

- PANELE PODŁ./TERAKOTA 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA 4cm
- ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 3mm CO 10cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN EPS 100–038 8cm
- PŁYTA ŻELBETOWA 15 cm
- TYNK CEM. – WAP. 1,5cm

(SZ1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK STRUKTURALNY
- STYROPIAN EPS70–040 12cm
- BŁOCZEK GĄZOBETON. "600" 24cm
- NA ZAPRAWIE CEM.–WAP. KLASY M5
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

(SF1) ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ściany
- BŁOCZKI BETONOWE 24cm
- NA ZAPRAWIE CEM.–WAP. KLASY M10
- STYRODUR 8cm
- PŁYTKI KLINKIEROWE (POWYŻEJ GRUNTU)

(WZ1) PODEST WEJŚCIOWY

- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 2cm
- NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ MROZOODPORNEJ I WODOODPORNEJ
- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm–6,5cm
- (ZE SPADKIEM 1%) ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4mm CO 10 cm
- BETON C12/15 15cm
- MEMBRANA KUBEŁKOWA (KUBEŁKAMI DO DOŁU) LUB FOLIA PE
- ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16 mm 20–30 cm
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

(WZ2) PODEST WEJŚCIOWY

- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 2cm
- NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ MROZOODPORNEJ I WODOODPORNEJ
- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm–7cm
- (ZE SPADKIEM 1%) ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4mm CO 10 cm
- BETON C12/15 15cm
- MEMBRANA KUBEŁKOWA (KUBEŁKAMI DO DOŁU) LUB FOLIA PE
- ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16 mm 20–30 cm
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

(PG1) PODŁOGA NA GRUNCIE

- PANELE EGZEMPLARZ POKAZOWY
- WYLEWKA CEMENTOWA NA ZAPRAWIE AUTORSKIM ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 3mm CONIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
- FOLIA PAROIZOLACJA LEGALNEJ PODSTAWY
- STYROPIAN EPS 100–038 8cm
- 2xPAPA NA LEPIKU
- BETON C12/15 15cm
- MEMBRANA KUBEŁKOWA (KUBEŁKAMI DO DOŁU) LUB FOLIA PE
- ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16 mm 20–30 cm
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

Placówka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Jankoskie
ul. Jankowska 18

Temat:	BUDYNEK AGROTURYSTYCZNY UC21	nr rys:	A - 7
Investor:		Skala:	1:50
Lokalizacja:			
Brano:	A R C H I T E K T U R A	Stadium:	P B
Tytuł rys:	PRZEKROJE A - A		
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski		
Opracował:	inż. bud. 27/66		
Adresacja:	mgr inż. Artur Dorobczyński	Podpis:	