

POM. GARAŻOWO-MAGAZYN.	89,15m ²
SZLICHTA BETONOWA	
PRZEDSIĘWZIENIE	1,74m ²

RAZEM	118,36m ²
-------	----------------------

Wszystkie powierzchnie policzone wg PN-ISO 9836:1997

SW/1	TNK CEM.-WAP.	1,5cm
TNK CEM.-WAP.	1,5cm	
BLOCZEK GĄBOZETONOWY	typu "600" 24cm NA	
TYTUŁ 600 24cm NA	ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYTUŁ CEM.-WAP.	1,5cm	

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

WZ1	WYLEWKA CEMENTOWA GR. 21-6cm ZE SPADKIEM 7,5% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR. 10cm
	MEMBRANA KUBETKOWA LUB FOLIA PE
ZMIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 5-16mm GR. 20-30cm	

PG 2	
SLUCHTA BETONOWA GR.11 - 4cm	
ZE SPADKIEM 1% DO PRZEWODNIKA	
SIATKA Z PRĘTAMI 2-100	
W ODSŁEPACH 1000mm	
FOŁIA PE	
STURDOR 4cm	
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY	
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY	
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DE	

Powielnie i kopiowanie bez zezwolenia Zbrojnic
Ust. z dn. 4 Ulego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

nowy dom
projekty budowlane

