

(Pg1) PODLOGA NA GRUNCIE

TERAOTA/PANELE PODEŁOGOWE 2cm
 WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
 ZBRZOSJONA SIATKA Z PRĘTÓW
 Ø 4mm CO 10cm
 FOLIA PCV
 STYRODUR 5cm
 2 x PAPA NA LEPIKU
 WYLEWKA BETONOWA C-24/15 10cm
 ZBRZOSJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø8
 ZE STALI AII(18x2) O RÓZSTAWIE 12 cm
 ZAGĘSZCZONY NA WODRO PIASEK
 (DO WYROBNANIA POZIOMY) 20cm

PODLOGA NA GRUNCIE

SZLAKI NA BETONOWA GR. 11-14cm
 (Z 2 SPADKIEM, 10% WERJUNIA
 SIŁKA Z PRĘTÓW Ø4-10 cm
 KOLANIE
 STYRDUK 4cm
 2xPAPA NA LEPIKU
 WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
 ZBRUJONA SIĄTKA Z PRĘTÓW Ø8
 ZE STALI AIII(18G2) O ROZSTAWIE 12cm
 ZAGĘSZCZONA NA MOKRO PODSYPKA
 ZMIROWO-PIĄSKOWA 20 cm

STOP NAD PARTEREM (ST)

WIELKA MINERALNA (157,03m) UKŁAD
W DŁUGICH WARSZTACH POPRZECZNI
DO SIEBIE
KROZOLACZKA FOLIA PCV
STRÓP - PŁYTA ŻELBETOWA 12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
WSPÓŁCZNNIK PRZEMIANIA
CIEPŁA $\lambda = 0,166 \text{ W/m}^2\text{K}$

(WZ1) PODJAZD

- WYLEWKA CEMENTOWA 21cm—6cm
- ZE SPADKIEŃ 7,5%) ZBROJONA
- SIATKĄ Z PRĘTÓW $\phi 4\text{mm}$ co 10 cm
- BETON C12/15 10cm
- MEMBRANA KUBEŁKOWA (KUBEŁKAMI
- DO DOKU) LUB FOLIA PE
- ŻWIŔ PŁUKANY O UZIARNIENIU
- 8-16 mm 20-30 cm
- GRUNT RODZIMY PO ZDŁĘCIU HUMUSU

(4D) KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHODACHOWKA
- ŁĄTY 5x5cm
- KONTROLĄTY 5x2.5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8x16cm
- NAKLADKA 5x16cm

(kD2) KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- ŁĄTĄ 5x5cm
- KONTROLĄTĄ 5x2..5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8x16cm
- PODBITKA Z DESEK – 2,5 cm

(SZ1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
 – BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
 – STYROPIAN EPS 70-040 12cm
 – TYNK STRUKTURALNY
 – WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIKA Ciepła
 $U=0,245W/m^2K$

SCIANA WEWNĘTRZNA NOSNA (SW1)

– TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
 – BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
 – STYROPIAN EPS 70-040 12cm
 – TYNK STRUKTURALNY
 – WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIKA CIEPŁA
 $U=0,245W/m^2K$

(SW2) ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 12cm
- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm

(SF1) ŚCIANA FUNDAMENTOWA

MASA ASFALTOWO-KAUCZOWA (3x) po obu stronach ścian fundamentowej BLOCZKI BETONOWE 24cm do rzędnej +0,22m

SCIANA FUNDAMENTOWA

WSPÓŁCZYNNIK PRZEKŁADANIA
Ciepła $U=0,310W/m^2K$
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
BLOCZKI BETONOWE 24cm
do rzędnej +022m
STRÓDUR 8cm
(3x) po obu stronach
ściany fundamentowej

nowy dom

~~projekty budowlane~~

* EGZEMPLARZ BOKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
84
340 NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE LINIOWYCH DECYZJI

7
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zbrojone

Ust. z dn. 4 lutego 1994r.

(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

MURŁATY ORAZ BELKI PODWALINOWE
UKŁADAĆ NA DWÓCH WARSTWACH PAPY

Temat:		BUDYNIENIOWO - MAGAZYNOWY GMC 29	
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:		A R C H I T E K T U R A	
Tytuł rys:		PRZEKROJ A - A	
Projektował:		inż. Ryszard Fabrowski	
Opracował:		opr. bud. 27/66	
Adaptacja:		mgr inż. Sylwia Salwa	
Podpis:			
Data:		nr rys: A - 7 Data: 05-2011	
		Stadium: P B Skala: 1:50	