

EGZEMPLARZ POKAZOWY



W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT I ODPADÓW
POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY
DOPEŁNIENIE SCIAŁ WYPMOWADZIC
W KIERUNKU OŚCIEŻCZNI

Powierzchnię policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

WLOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
W POSTACI PUŚTAKÓW WENTYLACYJNYCH
Z BOCZNYMI WLOTAMI

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONĄCYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY DO OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ W KIERUNKU OŚCIEŻNICY.

Temat:	BUDYNIENIUSŁUGOWANIA UC36a
--------	---------------------------------------

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

Pracodawca:	mgr inż. arch. Karolina Błisńska	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Stanisław Grudzien	nr rys.: A - 3
Opis:	opr. bud. 228/KL/72	
Specjalizacja:	spec. konstrukcyjno-inżynierska	
Temat:	RYZULI PARTIEN	
Wzrost:	AR C H T E K T U R A	Stadium: PB
Wzrost:	AR C H T E K T U R A	

Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji