

Z

blacko / tapczowc	Konstrukcja nasycona styfem polwieszanego – rura Ø
16,0 / nielow c100	80x49x4 ze stali S235JR (S15) w rozstawie
15,0 / szedł IPEL 40	co max. 1,2 m
	Umocniono do ścian w osiach

I, 2, 3.



S72		od poziomu +0,85
1.5	tylnk cementowo-wapienny	
380	Porotherm 38f Dyfix	
1.5	tylnk cementowy	
SW1		
1.5	tylnk cementowo-wapienny	
250	Porotherm 25 Dyfix	
1.5	tylnk cementowo-wapienny	
SW2		
1.5	tylnk cementowo-wapienny	

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
25.0	Porotherm 25 Dryfix
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
11.5	Porotherm 11.5 Dryfix
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
11.5	Porotherm 11.5 Dryfix
1.5	tylnk cementowo-wapienny

1. Wymiarzy otwołów w **GRZEŚCIANOMŚ LEGIA**. Niepoddstawyą dostosować na bu **POZYWOL ENIA** NA BUDOWIE NAWOŃ DECYZJI

2. Ściany zewnętrzne zabezpieczyć przeciwwilgociowo

3. W miejscach załącznika do projektu uchwały, o których mowa w art. 181 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904 katem 45°.

4. Ukladać arkusze blachy o wymiarze równym długości spadku połaci dachowej. Zakład arkuszy uszczelniać smółką lub innym środkiem uszczelniającym.

Muratori U11

ADRES BUDOWNY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa Stewińska-Kowalska upr.nr BE-Pdb/100004/2005		PDRS
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. Małgorzata Stewińska-Morkas upr.nr MA/KK/1000002		PDRS
ADAPTOWUJĄCY			PDRS