

deska lub płyta OSB
obróbka blacharska
mocowana na uchwytych
styropian EPS70 15cm



Uwagi:

1. Wymiary otworów w ścianie na budowie po wykoźce łączenia powierzcchnia otworów wentylacyjnych w przeszklonej dachowej powinna wynosić 1:500 powierzchnii podłogi wentylowanego pomieszczenia.
2. Nie może być szerszymi
3. Kominy oraz kanały wentylacyjne przebiegające przez ścianę nie mogą należeć izolować termicznie
4. Płomusze warstwy ścięcia zewnętrznych do poziomu 50 cm ponad teren, wykonać z cegły pełnej klasy 15
5. W styku ściany z ławą fundamentową należy wykonać podcięcie

o wysokości około 5 cm, dla właściwego spływu wody

PRZEKRÓJ C-C		SKALA 1:50
Murator	24	BRANŻOWY ARCH.
OBIEKT	BIURO USŁUGOWY	
ADRES		
BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa Białkowska upr.nr Bł-Podok/0410/2004	PODS
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. Małgorzata upr.nr MA/Kk/0410/2004	PODS
ADAPTUJĄCY		PODS
W/M MURATOR PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT	17