


dachówka ceramiczna	60
łaty drewniane	60
kobieraty drewniane	60
wiatroizolacja-FWK	
niskoparoprzepuszczalna	
kratownica – pas górny	



2.0	warstwa wykończeniowa
6.0	szlichta zbrojona
	folia PE
20.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C8/10(B17)
min.2.0	piasek zagęszcz. mech.

(B2)

SZ2	od poziomu +2.53
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
20.0	stłropian
	tynk mineralny na siatce

SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komorkowego
8.0	wetna mineralna
	tylnk mineralny na sicie
SW4	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu komorkowego
8.0	wetna mineralna
	tylnk mineralny na sicie

SW4	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczi z betonu komórkowego
8.0	wetna mineralna
	tylnk mineralny no sicce

Egzemplarz pokazowy

Ustawa z dn: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.90)

BRANŻA	ARCH				
U29	STUDYNEK USŁUGOWY				
	mgr inż. dr hab. Ewa Dziwigał upr.nr Bc-Podl./14/2004				PODS
	mgr inż. arch. Katarzyna Słupczonka upr.nr MA/082/14				PODS
ZŁAZACZY					
W.M. MURATOR PROJEKT					BRANŻA
A4					ARCH