

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. poz. 462)



PD (spadek 7,5%)
PLYTKI GRESOWE MROZODOP. ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA MROZOODPORNA I WODOODPORNA
WYLEWKA BETONOWA GR. 5cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
2xPAPA NA LEPIKU
PLYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.15cm
MEMBRANA KUBELKOWA LUB FOLIA PE
PODSYPKA ŻWIROWO – PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO GR. 20cm

PW
KOSTKA BETONOWA GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 4cm
PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA W WARSTWACH GR. 30cm

SZ1' (do rzędnej +0,18m)	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
FUNDAMENTOWE BLOCKI	
KERAMZYTOBETONOWE	24cm
NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M10	
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA	
(3x) po obu stronach ściany fundamentowej	
STYROPIAN XPS 300-035	14cm
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE	
PŁYTKI KLINKIEROWE	

UWAGA:

Wentylacja pomieszczenia 1/06 za pomocą wentylatora dachowego W.D.1 o wydajności min. 1200 m³/h.

Wentylacja pomieszczenia 1/25 za pomocą wentylatora dachowego W.D.2 o wydajności min. 700 m³/h. Pleczatka z znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pleczatka z naiduje sie na wszvstkich stronach dokumentacji

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC65		
Investor:			
Lokalizacja:			
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium: P B	
Tytuł rys:	RZUT PARTERU	Data:	
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72	nr rys:	A - 6
Opracował:	mgr inż. Wojciech Sikora	Skala:	1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data: