

UWAGA:

ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA NRO
(NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIĄ)

RYSUNEK POKAZOWY

RODZAJE PRZEGRÓD:

SZ1	
TYNK CIENKOWARSTWOWY/PLYTKI KLIN.	
STYROPIAN EPS 70	20,0cm
PUSTAK CERAMICZNY	25,0cm
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

SW1	
TYNK CEM.-WAP	1,5cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK CEM.-WAP	1,5cm
CEGLA KRATÓWKA	12cm
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

D1	
BLACHA PŁASKA NA RABEK STOJĄCY	
ŁATY 3,8x10cm co 20cm	
KONTRŁATY 4x5cm	
WIATROIZOLACJA	
WIĄZAR PREFABRYKOWANY - PAS GÓRNY	
PUSTKA POWIETRZNA	
WEŁNA MIN.	
PAS DOLNY WIĄZARA/WEŁNA MIN. 15cm	
FOLIA PAROSZCZĄTKOWA	
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTK KASETONOWYCH	

PG1	
PLYTKI GRESOWE 20/20cm 1,2 cm	
WYLEWKA BETONOWA 8,0 cm	
Z DODATKIEM WŁÓKNIENIOWYCH	
WŁÓKIEN STAŁOWYCH BETON B 30	
FOLIA BUDOWLANA PE	
STYROPIAN EPS 100 15,0 cm	
PAPA TERMOZGRZEWALNA	
CHUDY BETON 15,0 cm	
PIASEK ZAGĘSZCZONY 25,0 cm	

SF1	ściana fundamentowa
PLYTKI KLINKEROWE	
STYRODUR 12,0cm	
IZOLACJA PIONOWA	
BLOCZEK BETONOWY 25,0cm	
IZOLACJA PIONOWA	

SF2	ściana fundamentowa
MAMBRANA IZOLACYJNA FONDALINE	
STYRODUR 12,0cm	
IZOLACJA PIONOWA	
BLOCZEK BETONOWY 25,0cm	
IZOLACJA PIONOWA	

ST1	
PLYTKI GRESOWE 2,0cm	
WYLEWKA 6,0cm	
STYROPIAN 5,0cm	
STROP ŻELBETOWY 15,0cm	
TYNK CEM.-WAP 1,5cm	

ST2	
PLYTA OSB 2,2cm	
LEGARY DREW./WEŁNA MIN. 10,0cm	
PAS DOLNY/WEŁNA MIN. 15,0cm	
FOLIA PAROSZCZĄTKOWA	
PUSTKA POWIETRZNA 79,0cm	
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTK KASETONOWYCH	

PRZEMÓJ A-A

OBIĘKT	BUDYNEK USŁUGOWO HANDLOWY	
INWESTOR		
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Izabela Winda	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. W. Wiecek	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	upr. nr 147	
AUTOR ADAPTACJI		
PRACOWNIA PROJEKTOWA I.M. PROJEKTY		NR RYS. A
44-240 ZŁOTYŃ, PSZCZYŃSKA 25 tel.: 606 75 27 38, 32 43 43 345		DATA: LUTY 2019 R.

T1	
KOSTKA BRUKOWA	8,0 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM	4,0 cm
PODBUDOWA WŁAŚCIWA (TŁUCZEN, ŻWIR)	15,0 cm