

EGZEMPLARZ POKAZOWY

1.5	tynek cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynek cementowo-wapienny

[illegible]

Łódzkiego pod biurem.

pozyczył odnieść kamień
wentylacyjnego Ø19cm

ściemki do sanitariatów
wg systemowej zabudowy,

0,7	WC
PERSONNEL	
3,38	GRCS

0,8	WC
3,591	GRCS

	POCHYTLNIA
24.67	GRES

49,72	GRES
0.2	SALA USZUGOWO -HANDLOWA

	PODEST
8.25	GRES

[illegible]

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto (h>1,9 m)	
		[m2]	[m2]
	PIWNICA		
-1,1	kommunikacja	2,49	2,49
-1,2	korytarz	2,89	2,89
-1,3	kotłownia	43,34	43,34
-1,4	pom. gospodarcze	6,43	6,43
-1,5	pom. gospodarcze	40,93	40,93
	RAZEM piwnica	96,08	96,08

	PARTNER		
0,1	wiatrotap	3,66	3,66
0,2	sala usługowo-handlowa	49,72	49,72
0,3	wiatrotap	8,82	8,82
0,4	kl.schodowa	6,40	6,40
0,5	pom. gospodarcze	10,35	10,35
0,6	pom. socjalne	10,02	10,02
0,7	wc personelu	3,38	3,38
0,8	wc klienta	3,59	3,59
0,9	korytarz	4,03	4,03
	RAZEM partner	99,97	99,97
	PODDASZE		
+1,1	pokój dzienny	30,46	23,21
+1,2	kuchnia	7,42	4,81
+1,3	łazienka	7,23	4,63
+1,4	pokój	15,03	10,12
+1,5	pokój	15,32	12,04
+1,6	hol	6,65	6,65
+1,7	korytarz	2,45	2,45
+1,8	garderoba	4,28	4,28
+1,9	kl.schodowa	8,64	8,64
	RAZEM poddasze	97,48	76,83
	RAZEM CAŁOŚĆ b.piwnicy	197,45	176,80
	RAZEM CAŁOŚĆ	293,53	272,88

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997	
P2-powierzchnia zabudowy	130,24 m ²
Pc-powierzchnia całkowita części nadziemnej	255,06 m ²
Pe-powierzchnia całkowita części podziemnej	126,82 m ²
Kbz-kubatura brutto części nadziemnej	922,67 m ³
kby-kubatura brutto części podziemnej	280,28 m ³

RZUT PARTERU	SKALA 1:100
--------------	-------------

Murator	009			
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY			
ADRES				
BUDOWY				
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Marzetta Gysińska upr.nr 144/KK/5102			PUNKT
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. Ewa Dzielawska upr.nr BK-Pd0001/26			PUNKT
ADAPTOWAĆ				PUNKT
WYMAGANIA	W.W. MURATOR PROJEKT			100 PUNKT
PROJEKT				A3