

EGZEMPLARZ POJAZDOWY

2.0	warstwa wykończonowa
15.0	hydroizolacja podpyłkowa plyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spodem min.1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
20.0	piasek zagęszcz. mech.



Uwagi:

1. Wymiary otworów w ścianie muru pod stółką okienną i drzwiową dostosować na budoie po wyborze producenta stółki.
2. Koniiny w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad połacią dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dni: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904

Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	blocki: betonowe
24.0	2 x dysperbit
15.0	styroplan
	zaprawa klejowa na siłce
0.5	tylnk mozaikowy pow. poz. terenu
SF2	
24.0	blocki: betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki: z betonu komórkowego
18.0	styroplan
0.5	tylnk mineralny/tylnk dekarszczytny
SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki: z betonu komórkowego
16.0	styroplan
	zaprawa klejowa na siłce
2.0	plytki klinkierowe
SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki: z betonu komórkowego
16.0	styroplan
	zaprawa klejowa na siłce
2.0	panele drewnopodobne
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocki: z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki: z betonu komórkowego
18.0	wełna mineralna
0.5	tylnk mineralny na siłce

PRZĘKROJ B-B (etanol)	1:50
-----------------------	------

~~PRZEMKROJ B-B (etap 1)~~

KALA

1:50

W.M. MURATOR PROJECT
Sp. Z 0.0.
ARCH. A6/1
ME RS

sp. z 0.0

A6/1