

EGZEMPLARZ POKAZOWY



Uwagi

1. Wymiary okna oraz świetlików szklanych i drzwiowa dostosować na budowie do wymiarze producenta stolarki.
2. W miejscu projektowanego balkonika wyznaczyć dosadzić **ORAZ STANOWIE WEGANIE I PRZYSTAWY**
3. Posadzki przed komunikacją wykonana z materiału niepalnego (t) szerokości co najmniej 30 cm, sięgającego poza krawędzie drzwiówek po 30 cm; w przypadku balustrady balkonowej posadzka powinna być wykonana w wysokości przynajmniej 80 cm nad poziomem posadzki pomieszczenia, w którym jest usytuowana z dną 4 lutego 1994r. (t), tj. dn. 4. 2000r., Nr. 80 poz. 904
4. W projekcie ~~przewidywać~~ należy się na występieniu szklanych konstrukcji (w lekkiej konstrukcji) w przypadku adaptacji poddająca na całej mieszkalnej

1 - pokój dzienny (parter)
2 - łazienka (parter)
3 - pokój dzienny (parter)

12 36 48

12 25 36 73

48 36 12

1 2 3 K

50 25 150 100

6 30 12 48

KZJUT PARTERU		SKALA 1:100
		BRAŃZA
ARCH		
DOM Murator	M155a – Cichy zagłaz – wariant I	
OBIĘKT	BOKSIEK JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY	
ADRES		
BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Andrzej Lewickowski nr ewid. arch. bud. B/L/1978/34/2004	PISMO
AUTOR ADAPTACJI		PISMO
Tytuł	W.M. MURATOR PROJEKT	nr rys.
Projektant	Sp. z o.o.	A2
(KO)JEKT		M155a – 2018