

murlata 14X16cm
na podkładzie izolującym z papy
mocowana kotwami M14
co nie więcej niż 1,0m

do poziomu ok. +0,20
cegła kratówka
izolacja pozioma ściany
2x papa asf. na lepiku asfalt
cokół z płytek klinkierowych
na klej do poz. ±0,00
opaska z kruszywa
i żwiru

piasek i żwir zagęszczony
mechanicznie na mokro
izolacja pionowa ściany
trzykrotna powłokowa na rapówce
do poz. ok. ±0,00

rura drenarska odprowadzająca
wodę gruntową do kanalizacji
lub dołu chłonnego

Zastosować syfon do
odparowywania wody skraplanej w
przewodzie wentylacyjnym

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE
Ustawa z 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904
Pieczęć znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

ZESTAWIENIE I WYJAŚNIENIE OPISOWE
WSZYSTKICH SYMBOLI PRZEGRÓD -
ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU: A11

PRZĘKRÓJ P		SKALA	1:50
DOM MURATOR C117e "Cokół" w		ARCH.	
OBIEKT	JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJ.	mgr inż. PRZEMYSŁAW BIRYŁO upr.bud. 8/ZPOIA/2002		
PROJEKTANT ADAPTACJI	mgr inż. MACIEJ BIRYŁO		
PODPIS / DATA			
PRZEMYSŁAW BIRYŁO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Szczecin, ul. Grzywińska 32/8, tel/fax: 91 4281823, www.birylo.pl			A8 07.08