MZ1 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA 36CM

- ocieplenie–styropian M20 do styczności z gruntem gr.12cm
- izolacja p.wilgociowa – trzykrotna powłokowa bitumiczna na bazie wody, na rapówce
- ściana z bloczków betonowych gr.24cm

MZ2 ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA LICO KLINK. 36CM

- płytki klinkierowe na zaprawie klejowej
- ocieplenie – styropian gr.12cm
- beton komórkowy gr.24cm
- tynk wewn. cem.– wap. kl.III lub glazura

UWAGA: – do poziomu 50cm nad terenem warstwę konstrukcyjną wykonać z materiału niehigroskopijnego (kratówka K1)

MZ3 ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA LICO TYNK. 36CM

- tynk zewn. mineralny na siatce
- ocieplenie – styropian gr.12cm
- beton komórkowy gr.24cm
- tynk wewn. cem.– wap. kl.III lub glazura

MW1 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA MIĘDZY SEGMENTAMI

- tynk cem.–wap. kl.III lub płyta GK gr.1.25cm
- beton komórkowy gr.24cm
- dylatacja 2cm– wypełniona styropianem
- beton komórkowy gr.24cm
- tynk cem.–wap. kl.III lub płyta GK gr.1.25cm

- nadproża nad oknami i drzwiami wejściowymi monolityczne wylewane wraz z wieńcem stropowym na poziomie +2.35
- nadproża drzwiowe 2.06m nad wykończoną posadzką podłogi

schody drewniane 15x18.5/25
wg proj. indywidualnego
balustrada schodów min. 90 cm

murek obłożony płytkami klinkier.
wys.130 ponad gruntem

zadaszenie
wg. przekroju P2

schody i taras na gruncie, płytki terakoty mrozoodpornej, antypoślizg.
w stanie mokrym i suchym

przewody went. ø150
otwory w stropie zakończone stropowymi kratkami went.

przewód spalinowy ø150
systemowy

wykonać opaskę wokół budynku o szer.50cm w spadku 0.5% od budynku

skrzynka kwietnikowa drewniana

dylatacja–styropian 2cm

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Ustawa Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904)
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

MW2 ŚCIANA WEWN. DZIAŁOWA PODDASZA 10CM

- płyta GK gr.1.25cm zależnie od pomieszczenia
- ruszt metalowy gr.7.5cm z wełną min. w grubości rusztu
- płyta GK gr.1.25cm zaleznie od pomieszczenia

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

BRANZA: ARCH.

DOM MURATOR WM B02 – CZYŻYK

INWESTOR		
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJ.	arch. Paweł Władysław Kowalski	PODPIS
NR UPRAWNIEŃ	699/GD/82 w specj. architektura	DATA
AUTOR ADAPTACJI		PODPIS
NR UPRAWNIEŃ		DATA

W.M. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MIASTA SP. Z O.O.
80–264 GDAŃSK, ul Klonowa 1

A4

WMB02–4A04