

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE
Ustawa z 4 lutego 1994r. (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904
Pieczęć znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

murlata M
14x14 cm

podbitka z desek
2,5x10cm

do poziomu ok. +0,20 warstwa
materiału niehygroskopijnego
np. cegła pełna
izolacja pozioma ściany
2x papa asf. na lepiku asfalt.
cokół z płytek klinkierowych
na klej do poz. ±0,00
opaska z kruszywa
i żwiru

piasek i żwir
zagęszczony mechanicznie
na mokro
izolacja pionowa ściany
trzykrotna powłoka na rapówce
do poz. ok. ±0,00
izolacja pozioma fundamentów
2x papa asf. na lepiku
rura drenarska odprowadzająca
wodę z gruntu do kanalizacji
lub do uchyłnego

PT1 POSADZKA TARASU / GANKU NA GRUNCIE
- płytki gresowe, antypoślizgowe na elastycznej zaprawie typu "Flex", z fugami balkonowymi (elastycznymi) szerokości min. 5mm
- uszczelnienie zespolone z elastycznej cienkowarstwowej mikrozaprawy, połączone z izolacją ściany budynku za pomocą taśmy uszczelniającej
- wyrównanie powierzchni (ubtł. rysy) masą szpachlową PCC (tolerancja 1 mm na łacie 2 m)
- 8,0 cm płyta żelbetowa z wykonanym 2% spadkiem oddalająca od budynku płytami styropianowymi klasy FS 30, o grubości 4 cm
- membrana kubelkowa (kubelkami od dołu) lub folia FE
- 20-30 cm żwir płukany o uziarnieniu 8-16 mm
- zagęszczony grunt rodzimy, po zdjęciu humusu

PG1 POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
- parkiet (alternatywnie: terakota, panele, ...) gr. 1cm
- szlichta bet. gr. 4,5cm zbrojona siatką zdyktowaną co ok. 250cm
- ocieplenie - styropian FS20 gr. 10cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- beton B 7,5 gr. 10 cm
- zagęszczony piasek gr. 20cm na mokro
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PG2 POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE
- płytki lastrico gr. 3,5cm (alternatywnie: powłoka farby do betonu np: Akrylit B)
- szlichta bet. gr. 6 cm zbrojona siatką, zdyktowana
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- styropian FS 30 gr. 5cm
- beton B 7,5 gr. 15 cm
- zagęszczony mechanicznie piasek gr. 20cm na mokro
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SD1 DACH NIEOCIEPLONY
- dachówka ceramiczna (alternatywnie: blachodachówka z posypką ceramiczną np: Metrotile)
- łaty sosnowe 5x5cm w rozstawie dostosowanym do dachówki
- kontrłaty - deski gr. 25mm / szer. krokwi
- folia hydroizolacyjna zbrojona 300 N paroprzepuszczalna
- krokwie 8x20cm

SD2 DACH NAD PODDASZEM OCIEPLONY
- dachówka ceramiczna (alternatywnie: blachodachówka z posypką ceramiczną np: Metrotile)
- łaty sosnowe 5x5cm w rozstawie dostosowanym do dachówki
- kontrłaty - deski gr. 25mm / szer. krokwi
- folia hydroizolacyjna zbrojona 300 N paroprzepuszczalna
- krokwie 8x20cm+nadbitki z łat 7x4cm / szczelina went. 2cm
- wełna min. gr. 20 cm między krokiewiami i łatami
- folia polietylenowa - paroizolacja
- płyty GKF 1,25cm na ruszcie metalowym 2,8cm

ST1 STROP NAD PARTEREM
- parkiet (alternatywnie: terakota, panele, ...) gr. 1,5
- szlichta bet. gr. 4,5cm (dylat. 2x2m)
- izolacja akustyczna - styropian gr. 5cm
- izolacja wodochronna w pom. mokrym
- konstrukcja stropu - strop POROTHERM gr. 23cm
- sufit - tynk gładki

PG1 POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
- parkiet (alternatywnie: terakota, panele, ...) gr. 1cm
- szlichta bet. gr. 4,5cm zbrojona siatką zdyktowaną co ok. 250cm
- ocieplenie - styropian FS20 gr. 10cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- beton B 7,5 gr. 10 cm
- zagęszczony piasek gr. 20cm na mokro
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

MW1 ŚCIANA WEWN. KONSTR. 24CM
- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)
- pustaki ceramiczne gr. 24 cm
- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)

MZ1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
- cokół nad terenem do poziomu ±0,00 - płytki klinkier. (1cm)
- ocieplenie styropian FS15/20 gr. 12cm do styku z gruntem
- izolacja pionowa trzykrotna powłoka na rapówce
- bloczki betonowe gr. 24cm

MZ2 ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA 36CM
- tynk mineralny na siatce (1cm)
- ocieplenie styropian 12cm
- pustaki ceramiczne gr. 24 cm
- tynk cem.- wap. kl. III (1cm)

MW2 ŚCIANA DZIAŁOWA 12CM
- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)
- cegła dziurawka 12cm
- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)

PRZEMÓWNIKI
SKALA: 1:50
ARCH.
DOM MUR... BCC131d "Delikatny" w...
OBIEKT: JEDNODZIENNY DOM WOLNOSTOJĄCY
ADRES BUDOWY:
AUTOR PROJ.: mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW...
PROJEKTANT ADAPTACJI:
PODPIS / DATA:
BIRYŁO ARCHITEKCI
Szczecin, ul. Lenartowicza 3-4/2, tel/fax: (91) 4281823 www.birylo.pl
A8