

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blozki betonowe
	2x dysperbit
2.0	pytki klinkeirowe na kleju

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
0.5	tynk mineralny na siatce

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

Uwaga:

1. Piętnaste warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50 nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.
2. Wymyamy otworów w świetle muru pod stółarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B		BRANŻA	
DOM Murator G400		1:50	
OBJEKT		BUDYNEK GOSPODARCZY	
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU		mgr inż. Ewa Dziemianowska upr. nr BŁ-Pd/0004/2004	
AUTOR ADAPTACJI		PDP/PS	
M.M. MURATOR PROJEKT		nr 015	
Sp. z o.o.		A3	
PROJEKT		2010	

