


PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ B-B



forma chlorokauczukowa	min.8,0
szlichta cementowa zbrojona ze spodkiem 1%	min.8,0
styropian	8,0
papo termozgrzewalna	10,0
podkład betonowy C8/10(B10)	min.40,0
piasek zgęszcz. mech.	

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY

POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZYJ

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Uwaga:

Wymiary otworów w świetle
dostosować na budowie po

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocki betonowe
	2 x dysperbit
10.0	styropian
	klej na siadce

SF2	
24.0	blozki betonowe

SC	
24.0	blocki betonowe
	2 x dysperbit
10.0	styropian
	kei na siatce
2.0	pyłki klinierowe

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
2.4.0	blocczki z betonu komórkowego
12.0	styropian
0.5	tylnk mineralny na siatce

S72	od poziomu +2,64
1.5	łynek cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
12.0	styropian
2.0	deskowanie na ruszcie

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
3.0	wetna mineralna
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

PRZEBUDOWA		SKALA 1:50
PRZEBUDOWA B-B		BRANŻA
DOM Murator	G18	ARCH
OBIEKT	BUDYNEK PROSPODARCTWA	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. E. Czerniak upr. nr BL-Br/134/2004	PODS
AUTOR ADAPTACJI		PODS
WYMAGANIA	W.M. MURATOR PROJEKTOWA	INSTRUKCJA
PROJEKT	Sp. z o.o.	A4
		08 - 2009