słup żelbetowy ø60cm
tynkowany *poz.4.1.*

schody terenowe 2x15/35
taras na gruncie–obsypać ziemią
murki klinkierowe do poziomu +0.85

schody terenowe 2x15/35
taras na gruncie–obsypać ziemią
murek klinkierowy do poziomu +0.85

opaska szer.50cm (spadek 0.5%)
z kamieni – otoczaków
lub z kostki betonowej
na warstwie żwiru gr.20cm

słup drew. 14/14 zakotwić w stopie

słup murowany 25x25cm
nie stanowi podpory nadproża

belka żelbetowa *poz.3.4.*

belka żelbet. *poz.3.1.*

belka żelbet. *poz.3.2.*

belka żelbetowa 24/35cm
na poziomie +2.35 *poz.3.4.*

nadproże żelbetowe NM
montaż drzwi przesuwnych
chowanych w ścianie

r.kan.–pion P1

r.kan.–pion P2

r.went.ø150

r.went.ø150
w suficie

r.went.ø150
w suficie

r.spal.ø150
rozw. system.

r.went.ø150

r.s.ø100

murek klinkierowy do poziomu +0.85
słup drew. 14/14 zakotwić w murku
schody terenowe 2x15/35

otwór naw. 15x20cm do pom. z piecem grzewczym
do zastosow. w przypadku zmiany typu pieca

murki klinkierowe do poziomu +0.85
schody terenowe 2x16/35

spadek ok.1%

odwodnienie liniowe
odprowadzenie wody
na nieutwardzony teren

WG

+0.00
+0,00
-0,35
-0,05
-0,02
+0,05
0.5%

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ
STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Ustawodz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904)
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

Elementy żelbetowe i stalowe wykonać wg rysunków
konstrukcyjnych K2, K4, K5 i K6.

INWESTOR			
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJ.	arch. Paweł Wład Kowalski	PODPIS	
NR UPRAWNIEŃ	699/GD/82 w specj. architektura	DATA	01.2006
AUTOR ADAPTACJI		PODPIS	
NR UPRAWNIEŃ		DATA	

RZUT PARTERU

DOM MURATOR WM 11a – JASKÓŁKA war.I

W.M. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MIASTA SP. Z O.O.
80–264 GDAŃSK ul Klonowa 1

SKALA 1:100
BRANŻA: ARCH.
A4
WM11–4A04