


EGZEMPLARZ POKAZOWY



- Uwagi:
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarką okienną i drzwiową dostosować na budowie po wykoźze producenta stolarki.
- Łączna powierzchnia otworów wewnątrz pomieszczeń w przeszczepie, dachowej, podziemnej wynosić 1:500 powierzchni podłogi wewnętrznej pomieszczenia.
- Koriminy oraz kanały wentylacyjne, p
- CHRONIONY PRZECIWOZAPALNIAJĄCY**
- należy izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej o grubości 5 cm.
- Piętrowe sąsiadujące ściany zewnętrznych co najmniej 10 cm ponad teren, w kon
- z ceży pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej.
- ORAZ STANOWICZĄCE LEAGALNE P**
- Wystu skłany z twardą materiałową, należy wykonać pod kątem 45°.
- o wysokości około 5 cm, dla miejscowego spływu wody.
- Z pomieszczenia nr 0,8 przewidzieć wysięgnak podświetlenia z możliwością regulacji
- w celach technicznych.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., (Jedn. Dz. U. z

Pleczątką znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

SF2	
24.0	bloczki betonowe
	2 x dysperbit
16.0	styropian
	klej na siatce

SZ1	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
16.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	puszka powietrzna
12.0	ceglą klinkierowa

SZ3	
1.5	tylny cementowo-wapienny
24.0	blachy z betonu komórkowego
16.0	styropian
	zprosta klejowa na siatce
2.0	szczerlina powietrzna
1.9	licówka drewniana na ruszcie

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
8.0	wetna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

PRZEBÓJ B-B		BRANŻA	1:100
Murator	GM10	ARCH	
OBIEKT	BUDYNEK OPODARCZY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Krawiec nr ew. upr. budowlanej 34/1987	Pogłos	
AUTOR ADAPTACJI		Pogłos	
WYMAGANIA	W.M. MURATOR PROJEKT	NR RIS	
PROJEKT	Sp. z o.o.	A5	
		- 2013	