

blacha na rąbek stojący
deskowanie niepełne

Ⓕ



⑥

③

SF1	
24-0 blocki betonowe	
2 x 6 spłnit	
15-0 wykładzin	
Kier na ścieżce	
1 Dyna moziolowy	
SF2	
24-0 blocki betonowe	

SZ1	1,5 tynk cementowo-wapienny 24,0 bloczki z betonu komórkowego 200 styropian 0,3 tynk mineralny
SZ2	
1,5 tynk cementowo-wapienny	
24,0 bloczki z betonu komórkowego	

S73	1.5 tynk cementowo-wapienny
	24.0 bloczki z betonu komórkowego
	15.0 styropian
	0.5 tynk dekoracyjny imitacja kamienia
S74	
	1.5 tynk cementowo-wapienny
	24.0 bloczki z betonu komórkowego

SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny 24,0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12,0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny

SW3	1,5 tynk cementowo-wapniowy	EGZEKUCJA CHRONI PRZECIWO WODNOŚCI ORAZ PRZECIWO WYBUDOWIE
	12,0 blocki z betonu kompozytowego	
	5,0 weta mineralna	
	0,5 tynk mineralny na siatce	
Uwagi:	1. Wykazy otworów w ścianie przed budowlą po wyborze producenta	

Iwajima

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stołami

2. Kominy w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad dachem izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

3. Pomiędzy wyjazdem sily ~~chowania z dachowem~~ wykonac podjase z planu OSB na przedzina znajdujace sie na wszystkich stronach dokumentacji ruszcie umożliwiającą wyjście na dach.

1:100

PRZESKŹA A-A		SKALA 1:100
PROJEKT WYKONANIA HISTORIA - WARIANT	BUDYNIE	PROJEKT WYKONANIA HISTORIA - WARIANT
LOKALNOŚĆ	BUDYNIE	LOKALNOŚĆ
ADRES	BUDYNIE	ADRES
BUDOWY	BUDYNIE	BUDOWY
AUTOR	mgr inż. arch. i budowl. J. Kowalska upr.nr. Bt./P. 1234/2004	AUTOR
PROJEKTU		PROJEKTU
AUTOR		AUTOR
ADAPTACJI		ADAPTACJI
W.M. MURATOR PROJEKT		BRANŻA ARCH.
Sp. z o.o.		NR PN3
A5		