

Świećlik kaleniczny prefektury
13. Szczelna wentylacyjna kłanica



W

STROP DACH (DT):

- C**zeszczynowa, 2cm
n. 1000g/(m²*4h)

- tynk cem.-wap. 1,5cm (cokół)
- na cokole elastyczna mikrozaprawa

- Izoibet A+2xK

- posadzka betonowa C25/C30 (B30) W6 F100 6cm utwardzona powierzchniowo posypkami mineralnymi i zabezpieczona powłoką chemooborną

- zagęszczona podsypka żwirowo-piaskowa min. 25cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (SC1):

- tynk cem.-wop. 1,5cm
- bloczek silikatowy
- na zaprawie cem.-wop. M3 12cm
- styropian FSI5 5cm
- bloczek silikatowy
- na zaprawie cem.-wop. M3 24cm

- ## cnemooapornycn pıytek ceramicznycn

- okładzina z płytek ceramicznych chemoodpornych na warstwie kleju lub powłoka chemoodporna

– chudy bełn $\varphi_{10} = 10^{-12} \text{ cm}^2$
– zagęszczenie podskopu zwirnowo-płaskowu min. $1,5 \text{ cm}^{-2}$
ORAZ STANOWIC LEGALNEJ PODSTAWY

- płyta betonowa

do gruntu nošnego rodzimego

PRZEKRÓJ P1-P1		SKALA 1:50
BRANŻA		ARCH.
OBIEKT	Obora, 39 krów, wiewióra, na płytce	
ABRES		
OWY		
SKINATOR	inż. Andrzej Wesolowski upr.nr 989/61, 37/Mo/73	PODS
PROJEKTU		PODS
SPRA- WNY OWY		PODS
AUTOR		PODS
ADAPTACJI		
POZ-304		
W.M. MURATOR		
PROJEKT	Sp. z o.o.	
003-200		