

Tam, gdzie nie występują jętki i płatwie, sufit podłazieć na wieszakach.
Przeźrzeń w tym miejscu jest całkowicie nieuzłikowa.

4.0	łaty drewniane
4.0	kontenery drewniane
	widziszolacja wysokoproporzeczadlna
20.0	welna mineralna / krowie
5.0	welna mineralna grubosci rusztu

podbitka z desek	gr. 1,9 cm
uszczelnienie scian	wł. rps. K4/1
Włókna wykończoniowa	2,0
hydroizolacja podbitkowa	
zbrzdnięto szkieło cement.	4,0
włókno posztarzowa	
folia PE	
styropian	10,0
złota termiczna gęstwina	
wywniętło na ściągę	
pyłko szelbetowa	15,0
wywniętło ze spódkiem min. 1%	
styropian	15,0
tylnik mineralny na ścianie	0,5

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	szlichta cem. zbrojona
4.0	styropian
24.0	strop TERIVA
1.5	lynk cem. wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
6.0	szlichta zbrojona
15.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C8/10 (B10)
30.0	piasek zagęszcz. mech.

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komfirkowego
15.0	styprian
0.5	tylnk mineralny na sidge

SZ3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komrkowego
15.0	stropion
1.9	deskowanie na ruszcie

SZ5	
0.5	tynk mineralny na siatce
15.0	styropian
24.0	blocki z betonu komorkowego
15.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny
SW3	

CHRONIONY F

NIE MOZE F
ORAZ STANOW
POZWOLENIA NA

SF1	
24.0	bloczki betonowe
	2 x wysięgnik
12.0	słupopierń
	klej nośny
2.0	płytki klinkierowe od poz. -0,32m
SF2	
24.0	bloczki betonowe

SZ71	1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
0.5	tynk mineralny na ślicie
SZ72	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
10.0	styropian
18.0	styropian

SZ3	1.5	tyk cementowo-wapienny
	24.0	blocki z betonu komórkowego
	15.0	styropian
	1.9	deskowanie na ruszcie
SZ4	0.5	tyk mineralny na siatce
	9.0	wetna mineralna
	24.0	blocki z betonu komórkowego

SZ5	0,5 tynk mineralny na ścianie
	15,0 styropian
	24,0 bloczki z betonu komórkowego
0,5	styropian
1,5	tynk mineralny na ścianie
SW1	
1,5	tynk cementowo-wapienny

SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny
	12.0 bloczki z betonu komórkow
	1.5 tynk cementowo-wapienny
SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny
	24.0 bloczki z betonu komórkow
	5.0 wena mineralna

CHRONIONY
NIE MOŻE
ORAZ STAN
POZWOLENIA N

SF1	
24.0	błoczi betonowe
	2 x dymochłonna
12.0	strypinien
	Klej na ścianę
2.0	plytki klinkierowe od poz.-0,3-2
SF2	
24.0	błoczi betonowe

SZ71	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 15.0 styropian 0.5 tynk mineralny na siłce
SZ72	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 18.0 styropian / boniowany 0.5 tynk mineralny na siłce

SZ3	1.5	tylk cementowo-wapienny
	24.0	błoczi z betonu komórkowego
	15.0	styropian
	1.9	deskowanie na ruszcie
SZ4	0.5	tylk mineralny na siłce
	5.0	wetna mineralna
	24.0	błoczi z betonu komórkowego
	18.0	styropian /poniowany
	0.5	tylk mineralny na siłce

SZ5	0,5 tynk mineralny na śdźce
	15,0 styropian
	24,0 bloczki z betonu komórkowego
	15,0 styropian
	0,5 tynk mineralny na śdźce
SW1	1,5 tynk cementowo-wapienny
	24,0 bloczki z betonu komórkowego
	1,5 tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynek cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowym
1.5	tynek cementowo-wapienny
SW3	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowym
5.0	wielna mineralna
0.5	tynek mineralny na siatce

CHRONIONY

NIE MOŻE
ORAZ STANOWI
POZWOLENIA N

PRZEBUDOWA		BRANŻA		Skala: 1:50	
DOM Murator		Miejscowość: Promień słońca - osiedle Promień I		ARCH.	
OBJEKT		JEDNOLITNY DOM WIOSNY SŁOŃCZAKÓW			
ADRES BUDOWY		miejscowość: Katarzyno, ul. Promień 104			
AUTOR PROJEKTU		mgr inż. Katarzyna Kozłowska			
AUTOR ADAPTACJI		mgr inż. Katarzyna Kozłowska			
WYMAGANIA		M.M. MURATOR PROJEKTOWANIE			
WYMAGANIA		Sp. z o.o.			
WYMAGANIA		A6			
WYMAGANIA		2009			

WIEGZEMPIARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Uwaga.

1. Wymary tworzących się w trakcie podciągania zginanie i drzwilow dostosować na białonewidowosć i pękanie ścian szkieletu: 1,50 proc. 90,50 proc.
2. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przesłoni dachowej powłoki 500 powierzchni wentylacyjnej pomieszczenia.

~~PRZEMYSŁ~~ A-A

BRANȚA
ARCH.

ANCI

PNPIS

PODPS

PODPS

MR FVS	FUUPS
--------	-------

A6
NIR FVS

A6

2 - 14