

SF1	
24.0	blozki betonowe
	2 x dysperbit
10.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce

SF2	
24.0	bločki betonowe

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

S72	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komrkowego
15.0	styropian
3.0	styropian – naklejone
	pasz tworzące bonie
0.5	tylnk mineralny na sadce

SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
240	blozki z betonu komrkowego
120	stypodion
0.5	tynk miedrdny na szkie
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
240	blozki z betonu komrkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komor6rkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komórkowego
5.0	welna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW4	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
10.0	wetno mineralna
0.5	tylnk mineralny na siatce

posadzka na gruncie w garażu	
	farba chlorokauczkowa
min.8,0	szlichta zbrojona siatką
10,0	styropian
	popa termozgrzewalna
10,0	podkład betonowy B10 (C8/10)
>20,0	piasek zgrzeszcz. mechanicznie



RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blozki betonowe
	2 x dysperbit
10.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce

SF2	
24.0	bločki betonowe

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

S72	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komrkowego
15.0	styropian
3.0	styropian – naklejone
	pasz tworzące bonie
0.5	tylnk mineralny na sadce

SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
240	blozki z betonu komrkowego
120	stypodion
0.5	tynk mnerdny na szkie
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
240	blozki z betonu komrkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komor6rkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komórkowego
5.0	welna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW4	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
10.0	wetno mineralna
0.5	tylnk mineralny na siatce

posadzka na gruncie w garażu	
	farba chlorokauczkowa
min.8,0	szlichta zbrojona siatką
10,0	styropian
	popa termozgrzewalna
10,0	podkład betonowy B10 (C8/10)
>20,0	piasek zgrzeszcz. mechanicznie

Uwagi:

1. Wykonywanie prac w świetle aktu produkcyjnego, który nie jest zgodny z przepisami, które obowiązują na budowie po wyborze producenta (stwierdzenie z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. uch. DZ.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 504).
2. Korytarze w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad podłogą dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej 9 cm.

PRZEMYSŁOWY		1:50
PROJEKT MURATOR		
BUDYNEK PRZEMYSŁOWY – WODOKANALIZACJA		
ADRES	BUDYNEK PRZEMYSŁOWY – WODOKANALIZACJA	
BUDOWY	BUDYNEK PRZEMYSŁOWY – WODOKANALIZACJA	
AUTOR	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyńska	
PROJEKTU	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyńska	
AUTOR	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyńska	
ADAPTACJI	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyńska	
WYMAGANIA	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyńska	
PROJEKT	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyńska	
W.M. MURATOR		ARCH.
PROJEKT		ARCH.
PROJEKT		ARCH.