


EGZEMPLARZ POKAZOWY



- 30cm, sięgający poza krawędzie drzwiczek po 30 cm; w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien ~~Wymagania dotyczące niepalnych~~ wystających stronach dokumentacji

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY


ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY

2. W miejscu projektowanego kominika i dymca na palnivo stałe wzmacnić nasadzkę powielając i kominowanie bez zezwolenia zbiornikowe.

30cm, sięgający poza krawędzie drzwiczek po 30 cm; w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien ~~wyprosić co najmniej 100cm~~ wystąpić na stronach dokumentacji

0.5	tynek mineralny na siatce
-----	---------------------------

- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²



HAZIJT PARTERU

SKALA	1:100
BRANŽA	
ARCH	

ARCH

BRANZA
ARCH

M184 - Przystępny

BOLEK JEDNORÓŻNY WOLNO SIĘ JACI

BUDOWI	X
--------	---

mgr inż. Ewa Lewińska

--	--	--

AUTHOR

[illegible]

W.M. MURAIOR PH.D.

sp. z o.o.