

RYSunek Pokazowy



SW2
TYN C/FM-WAP 1.5cm

SF2

SW3
ŚCIANĄ, POMIĘDZY KOTŁOWNIĄ
A CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ,

WETNA MINERALNA	15,0cm
PUSTAK CERAMICZNY 25cm	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

SF1	
PLYTKI KLINKEROWE	
STYRDUR	10,0cm
IZOLACJA PIONOWA	
BILOCZEK BETONOWY	25,0cm
IZOLACJA PIONOWA	

PG2	WARSZAWA PODŁOGI NA GRUNIE W GARAZU	2,0 cm
PRZYKŁ. CERAM.		
WYŁAWKA BET.	ZBROJONA SIATKA ϕ 6cm/10cm	
GR 5,5 – 8,0cm	WYKONC. SPADEK 1%	
W KIERUNKU WPISU	PODŁOGOWEGO	
FOUR PE		
STYROPIAN EPS 200	8,0 cm	
PAPA TERMOIZOLACYJNA		
CHUDY BETON	15,0 cm	
PIASEK ZAGĘSZCZONY	20,0 cm	

WŁEWKA BET.	5,0 cm
FOŁIA PE	
STROPIAN EPS 100	5,0 cm
STROP GĘSTOZEBROWY	24,0 cm
TKMK CEM-WAP	1,5 cm

PG1	
PETKIT CERM./PANELE POD.	2,0 cm
WŁEWKA BET.	5,0 cm
FOŁIA PE	
STROPIAN EPS 100	15,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA	
CHUDY BETON	15,0 cm
PLASEK ZAGĘSZCZONY	20,0 cm

SZ1	
TKMK CIENKOWARSZTOWY	
STROPIAN EPS 70	15,0cm
PUSIAK POKROJONY	25,0cm
TKMK CEM-WAP	1,5cm

ELIMACYJNE DESKI DREWNIANE 1,5 cm, NA RUSZCIE DREWNIANYM-KONTRELATY 3/5 cm PUSTKA POWIERZCHNIA 2,0cm STROPIAN EPS 70 15,0cm/LATA DREWNIANA 15 cm PUSZK. POBÓRTERM 25,0 cm TYNK GŁM.-WAP. 1,5 cm	S1 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA-PLTYKI WROZODOPORNE NA WARSTWIE WODOCHRONNEJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUKCJI SYSTEMU PLTYA ŻELBETOWA C16/20(B20) ZBRÓJOWA PRĘTAMI Ø6 CO 15cm WYKŁAD. ZE SPADKIEM 10 cm WYKŁAD. BETONOWY C8/10(B10) 20 cm WYKŁAD. ZAGĘSZCZONY MECHEAN 20 cm
--	---

	BRANZA	1:50
	ARCH.	
DOM Murator C 310b - JEDYNAKOWY WAPNEK		
OBIEKT	JEDNOKODZINNY DOM	
ADRES BUD		
INWESTOR		PQPPS
AUTOR	mgr inż. arch. Mateo Mandla	PQPPS
KONCEPCJI	mgr inż. arch. Izabela Mandla	PQPPS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Izabela Mandla upr. 67/00	PQPPS
AUTOR ADAPTACJI		NR RSD-2019-0108
PRACOWNIA PROJEKTOWA I.M. PROJEKTY WWW.I.M.PROJEKTY.PL		