


EMPLARZ POKAZOWY



SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
18.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	panele imitujace drewno
SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
24.0	styropian
0.5	tylnk mineralny

Uwagi:

1. Wykonywać w świetle muru pod stłatkę okienną i drzwiową.
2. Dostosować na budowie do wyborze producenta stłatki.
3. W projekcie przewidziano otwór w strople umożliwiający izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.
4. W projekcie przewidziano otwór w strople umożliwiający (w lekkiej konstrukcji) w przypadku adaptacji poddasza mieszkalne.
5. W przypadku adaptacji poddasza na stropie wykonywać działowe z płyt gipsowo-kartonowych.
6. Pomiędzy wyłazem strychowym a dachowym wykonać OSB na ruszcie umożliwiającej wyjście na dach.
7. Zaleca się ocieplenie stłatki stolankowej od strony wewnętrznej 15cm styropianu (lub wełny).

min.15.0	plyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spadkiem min.1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
min.30.0	piasek zagęszcz. mech.

ZAKŁAD B-B		BRANŻA	
Murator M211 Samotna gwiazda – Wentant III		ARCH	
BUDYNEK SAMORODZINNY WIOSNO STAJĄCY		1:50	
Y	mgr inż. arch. Katarzyna Sidorowska upr. nr MA/082	POPOS	
CI		POPOS	
M.M. MURATOR PROJEKT		ME POS	
Sp. z o.o.		A7	
		– 2018	