

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2    | dochówka czarna                |
| 4.0  | <del>deski</del> drewniane 6x4 |
| 2.5  | kontraktły drewniane 5x2.5     |
|      | folia wysokoparoprzepuszczalna |
| 20.0 | krakwie                        |



Uwaga! Wymagamy zamówień w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową, dostosować należy budowlę do wykończenia stłatki.

2. Kominy w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad potacją, dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.
3. Pomoczą wyłazem styriachowym a dachowym wykonać podłogę z płyt OSB na ruszcie umożliwiającej wyjście na dach.

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY**

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY  
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

**Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione**

**Ustawa z dni: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904**

**Pleczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji.**

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| SW4 |                         |
| 2.5 | plyta gipsowo-kartonowa |
| 5.0 | wetna mineralna/ruszt   |
| 2.5 | plyta gipsowo-kartonowa |

~~PRZEBÓJ B-B(etap 1)~~