

B-B

4.0	blachodachówka
2.5	łaty drewniane 4x6cm
2.5	kontrłaty drewniane 2,5x5cm
22.0	widzioizolacja niskoparoprzepuszczalna
	prześcizien dachu
	krówki



S71	
1,5	tylnk cementowo-wapienny
24,0	blocczki z betonu komorkowego
20,0	styropon
0,5	tylnk mineralny
S72	
1,5	tylnk cementowo-wapienny
24,0	blocczki z betonu komorkowego
22,0	styropon bonowy
0,5	tylnk mineralny

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
8.0	wetna mineralna
0.5	tylnk mineralny

- Uwagi:
- Wymiary otworów w świetle muru pod stłakę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stłaki.
- W miejscu projektowanego kominka oraz pieca na paliwo stałe wzmocnić posadzkę.
- Koriny w strefie nieogrzewanej nie mogą być dłuższe niż 5 cm
- zadłować termicznie np. warstwą wełny mineralnej.
- EGZEMPLARZ POWIATOWY**

EGZEMPLARZ POKAZOWY
SILVA WIELKA 116 800 100 000
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDANY

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (tj. jedn. Dz.U. z 2000r. Nr. 80 poz. 1073)

Tłoczątko znajduje się na wszystkich stronach dokumentu

	SKALA	PRZEKROJ A-A, B-B
	DATA	
DOM Murator M216 – szeregowa bryła mieszkalna	ARCH.	
OBJEKT	BUDYNEK JEDNOSTANOWY WOLNOSTOJĄCY	
KLIMAT		
ADRES		
BUDOWNY		
AUTOR	mjr. inż. arch. Ewa Dziwulska	PDPDS
PROJEKTU	upr. nr BL/PDOKK/34/17	PDPDS
ADAPTACJI		
OPRACOWAŁ		
MURATOR PROJEKT		
Sp. z o.o.		
M216		
17		