

SD1	DACH NIEOCIEPLONY – dachówka ceramiczna –łaty sosnowe 4x5cm w rozstawie dost. do dachówki – kontrłaty – deski gr. 25mm / szer. krokwi – folia hydroizolacyjna zbrojona 300 N paroprzepuszczalna – krokwie konstrukcji dachu – 6/18cm
SD2	DACH OCIEPLONY – dachówka ceramiczna –łaty sosnowe 4x5cm w rozstawie dost. do dachówki – kontrłaty – deski gr. 25mm / szer. krokwi – folia hydroizolacyjna zbrojona 300 N paroprzepuszczalna – krokwie konstrukcji dachu – 6/18cm – ocieplenie wełna min. gr. 17cm między krokwiami – ruszt met. 2.8cm z wełną min. gr.2cm – folia paroizolacyjna + płyty GKF 1.25cm mocow. do rusztu
SD3	SUFIT NAD PODDASZEM OCIEPLONY – stężenia wiatrowe (płaskownik BMF) – kleszcze 2x3.2/16cm z przekładkami co 50cm – wełna mineral. gr.20cm w grubości kleszczy i rusztu – ruszt metal. gr.2.8cm + folia polietylenowa – paroizolacja – płyty GKF 1.25cm
SS1	STROP NAD PARTEREM MONOLITYCZNY – podłoga alternatywnie – wykładzina, terakota...ok.2cm – szlichta bet. gr. 4cm z prowadz. instalacji dylatowana – styropian 2cm – płyta żelbetowa gr.18cm – sufit – tynk gładki
PG1	POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE – podłoga alternatywnie – wykładzina, terakota...ok.2cm – szlichta bet. gr. 4cm z prowadz. instalacji zdylatowana – ocieplenie – styropian M30 gr.10cm – folia hydroizolacyjna 2 x na zakład – zatarcie – beton warstwa wyrównawcza – beton B 15 gr. 10cm – warstwa zagęszczonego na mokro suchego piasku gr.20cm – grunt rodzimy po zdjęciu humusu
PT1	PODEST WEJŚCIOWY NA GRUNCIE – terakota mrozoodporna antypoślizgowa na kleju – beton kl. B 15 gr.10cm – mieszanka piaskowo-zwirowa zagęszczona na mokro do 30cm – grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PRZEKRÓJ P1		SKALA	1:50
DOM MURATOR B01a – SÓWKA wariant I		BRANŻA:	ARCH.
INWESTOR			
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJ.	arch. Paweł Wład Kowalski	PODPIS	
NR UPRAWNIEN	699/GD/82 w specj. architektura	DATA	
AUTOR ADAPTACJI		PODPIS	
NR UPRAWNIEN		DATA	
	W.M. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MIASTA SP. Z O.O.		
80–264 GDĄŃSK ul Klonowa 1	tel.+(58) 345 69 26	WMB01a–4A07	

