

ECZEMPIARZ POKAZOWY

dachówka ceramiczna	
łaty drewniane 4x6	4,0
kontakty drewniane 4x6	4,0
folia wysokopropylizacyjna	
krówki 8x22	22,0

SF1	sciany, fundament, zewnętrzne	SZ5	boconie sciany lukarn
240	blocki betonowe	2,5	plyty g-tk na uszczel
2	x. opanczeni		drewnianym 2x1,25
8,0	stropogian EPS-P100		porozolozio
	zaporosa kielasa na sadce	16,0	welna mineralna
2,0	plytki kamiane od podzolmu		w gwardos; plitkami
	terenu do poziomiu 10,00	2,0	plytki OSB
SF2	sciany, fundamen, wewnatrzne	6,0	welna mineralna mocowana
240	blocki betonowe		mechanicznie
2	x. opanczeni		tylnk mineralny na sadce

SF2	sciony fundament. wewnętrzne	6,0	wielka mineralna mocowana mechanicznie
24.0	blocki betonowe		
2 x dysperbit			tylnk mineralny na siatce

SF3	ściany fundamen. wewnętrzne	SW	ściany wewnętrzne
24.0	blocki betonowe	1.5	tynk cementowo-wapienny
		24.0	blocki silikatowe F74

SW1	sceny potęru
1.5	tyłek cennatowo-wępienny
2.40	błocziak siłownik E24
1.20	stropion EPS70
0.5	tyłek miedziowy na siłce
SW2	sceny węglazne
1.5	tyłek cennatowo-wępienny
1.20	błocziak z betonu kordofekowego
1.5	tyłek cennatowo-wępienny

SW2	ściany partenu	SW3	rama siłownia (ściana głowoi)
1.5	tylnk cementowo-wapienny	5.0	wypełniona drewnem do +1.20
2.0	błociki siłidnowe E24	2.0	pręty siłowne +1.20/+2.40
10.0	styroplan EPS70/ ruszt		
1.9	deskowanie		

SZ3	ściany poddasza
1.5	lypek cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
12.0	styropian EPS70
0.5	lypek mineralny na ścianie

SZ4	ściany poddasza
1,5	lypek cementowo-wapienny
24,0	blocczki z betonu komórkowego
10,0	styropian EPS70 / ruszt
1,9	deskowanie

S25	boczne ściany: litym 2,5 płyty 4-6 no uszczelnieniem 2x1,25 porozalógia 16,0 wełna mineralna grubość: 100mm 2,0 płyta OSB hydroizolacja 6,0 wełna mineralna mocowana mechanicznie litym marmurowy na salcie
SW1	ściana wewnętrzna 1,5 litym cementowo-wapienny 2x40 bloki silikate C24 1,5 litym cementowo-wapienny
SW2	ściana wewnętrzna 1,5 litym cementowo-wapienny 120 bloki 2x białoru kamkowego 1,5 litym cementowo-wapienny
SW3	ściana słupowa (ściana gólowa) 5,0 wypełnienia drewnem do +1,20 2,0 płyty słupowe + 200/42,40

6.0	wielna mineralna mocowana mechanicznie
	tylnk mineralny na siatce

SW I	ściany wewnętrzne
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blaczkzi siłikadowe F24

1.5	tylnik cementowo-wapienny
SW2	
1.5	ściany wewnętrzne tylnik cementowo-wapienny
12.0	błocki z betonu komórkowego
1.5	tylnik cementowo-wapienny

SW3	rama stalowa (ściana gotowa)
5.0	wypełniona drewnem do +1.20
2.0	pręty stalowe +1.20/+2.40

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową, dostosować na

4. Budowa po wyborze producenta siłowni;
5. W części inwestycji, wymaganej powyższemu numerowanu siłowni, należy zapisać: nazwę przedsiębiorstwa powołanego do wybudowania i wykonania Tytułu, w/w inwestycji, imię i nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za dobór siłowni, np. SA.SIL - H-15, zwanej siłownią AQUAVOSS;
6. W miejscu braku posiadanej wiedzy, szczególnie dotyczącej:
 4. Podobieństwa badania na gruncie pod siłownię zbudowaną, wzorcowej siłowni;
 5. Osobie, która będzie siłownię pod oparciu o siłownię z osłony pełnej klasy 15t/Pr na zaprawie Si/Pr;
 6. Planowanej warstwy siłowni zawierających od poziomu +0,50, Wykonanie z bloków betonowych C16/20 (B20) na zaprawie cementnej, marki MB).

[illegible]