

EGZEMPLARZ POKAZOWY

2.0	warstwa wykończenia
4.0	hydroizolacja podbitkowa
4.0	zbr. szlichtu cementowa
10.0	styroplan
	papa termozgrzewalna
	wywnięta na ścianę
min.	plyta żelbetowa
13.0	ze spodem min. 1%
10.0	styroplan
0.5	tylnk mineralny na ścianie

SF1	
24.0	blocki betonowe
17.0	2 x dyspenbit
1.0	klej na siódce
	plytki klinckierowe od poziomu terenu, do poziomu f0,00
SF2	
24.0	blocki betonowe

SW1	1.5 typk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 typk cementowo-wapienny
SW2	1.5 typk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 typk cementowo-wapienny
SW3	1.5 typk cementowo-wapienny 6.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 typk cementowo-wapienny

EGZEM

CHRONIĄC

Uwagi:
Wymiary otworów w świetle
dostosować na budowie po
Kominy w strzale nieogr.
termicznie np. warstwa
W miejscu projektowanego komini
Pomiędzy włazem sypialni

[illegible]

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

2.0	worstwa wykończeniowa
15.0	hydroizolacja podbitką płyta żebbetowa C16/20 (B20) ze spadkiem min.1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
20.0	piasek zagęszcz. mech.

	blachodachówka
4.0	taty drewniane 6x4
2.5	kontrłaty drewniane 5x2.5
	wiatrozolacja – FPK
18.0	niskoparoprzepuszczalno krokwie 5x18cm
	PODDASZ. NIEUŻYTKOWE
15.0	wetno mineralna
15.0	wetno min./beiki drew 5x16cm
5.0	ruszt
	parozolacja – folia PE
2.5	plyty gk
2.0	warstwa wykończeniowa
	hydroizolacja podbitkowa
4.0	zbr. szlichta cementowa
	folia PE
10.0	styropian
	popa termozgrzewdno
	wywnięta na ściągę
min.	pyła żelbetowa
13.0	ze spodkiem min. 1%
10.0	styropian
0.5	tylnk mineralny na siatce

[illegible]