



Uwagi:

Wymiary otworów w ścianie i podłogach orientacji drzwiową dostosować na budynek st. aniołowej, niebawem gotowej w miejscu projekcji. Na budowie i innych szeregach. Posadzki przed kominkiem wykonać z materiału niepalnego (o szerokości do 100 cm) i wyłożyć posadzką ceramiczną. Posadzki niepalną, powłoki wnoszą, co najmniej 60 cm. Przecieknięcie znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji.

SW1	
1.5 typk cementowo-wapienny	
24.0 bloczki z betonu komórkowego	
1.5 typk cementowo-wapienny	
SW2	
1.5 typk cementowo-wapienny	
12.0 bloczki z betonu komórkowego	
1.5 typk cementowo-wapienny	
SW3	
1.5 typk cementowo-wapienny	
6.0 bloczki z betonu komórkowego	
1.5 typk cementowo-wapienny	
SW4	
1.5 typk cementowo-wapienny	
24.0 bloczki wapienno-piaskowe	
1.5 typk cementowo-wapienny	

Technical drawings of a window frame assembly. The top drawing shows a side view with dimensions: 24, 36, 25, 87, 24, 36, 61, 1, 2, 24, 36, 62. The bottom drawing shows a front view with dimensions: 25, 12, 6, 20, 54, 24, 104, K 1 2 3, 6, 19, 12, 37.

RZUT PARTERU		skala: 1:100
DOM Murator M223		BRANŻA
Światła miasta – wariant III		ARCH
OBJEKT	BUDYNEK DLA RODZINNY WIOSNY STOŁĄCY	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Świątek nr ew. upr. budowlanej 00KK/34/2017	POSSES
AUTOR ADAPTACJI		POSSES
WYMAGANIA INWENTARZ PROJEKTU	WYM. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	nr rys A2 10.05.2017