

EGZEMPLARZ POKAZOWY



murator
PROJEKTY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / ALLRIGHTS RESERVED
RYŚUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI
ZMIANAMI * O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, KOPIOWANIE, ROZPOWIEŚCZANIE LUB
UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

PROJEKT BEZ ORYGINALNEJ PIECZĘCI Z NAPISEM ORYGINAŁ I LOGO PRACOWNI,
HOLOGRAMÓW NA STRONIE TYTUŁOWEJ JEST NIELEGALNYM EGZEMPLARZEM!

UWAGI:

- PODANE RZĘDNE STOLARKI OKIENNEJ PODAJĄ WYMIARY W ŚWIEŁIE OTWORU W
ŚCIANIE W STANIE SUROWYM
- PODANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ZGODNE Z WIZUALIZACJAMI
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi. WSZYSTKIE
OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM JAKO
NADRZĘDNYM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PATERU rzedna +0,00			
Nr	Nazwa	Wytł. posadzki	Rodzaj pom.
0/1	WIATROLAP	GRES	7,33
0/2	KOMUNIKACJA	PARKIET	14,84
0/3	POKÓJ DZIENNY + JADALNIA	PARKIET	34,31
0/4	KUCHNIA	GRES	10,01
0/5	SPIZARNIA	GRES	1,59
0/6	WC	GRES	1,48
0/7	ŁAZIENKA	GRES	6,63
0/8	SYPIALNIA 1	PARKIET	14,45
0/9	GARDEROBA	PARKIET	7,01
0/10	SYPIALNIA 2	PARKIET	11,87
0/11	SYPIALNIA 3	PARKIET	11,87
0/12	PRALNIA	GRES	2,79
		Σ	124,18
0/13	KOTŁOWNIA	GRES	4,52
0/14	GARAZ	GRES	32,25
T/1	TARAS BETONOWY/FRONT	GRES ZEWN.	9,04
T/2	TARAS BETONOWY/OGROD	GRES ZEWN.	8,7
T/3	TARAS DREWNIANY/OGROD	DESKI	26,89

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH	
Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA
1-1,5cm	TYNK ZEWN. W KOLORZE BIAŁYM - SYSTEMOWY
20cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYROPIAN
24cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -PŁYTKA KLINKIEROWA
2cm	PŁYTKA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ
16 cm	IZOLACJA TERMICZNA POD PŁYTKI KLINKIEROWA NP. STYROPIAN
24cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
Sz3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA-BLENDY OKIENNE
1-1,5cm	TYNK ZEWN. W KOLORZE JASNO-SZARYM - SYSTEMOWY
16cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYROPIAN
24cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
Sf1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
12cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYRODUR
24cm	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. SIPLAST SZYBKĄ IZOL. SBS
24cm	BŁOCZEK BETONOWY
24cm	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. SIPLAST SZYBKĄ IZOL. SBS
Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
1-1,5cm	TYNK CEM. - WAP.
24 cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1,5cm	TYNK CEM. - WAP.
Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
1-1,5cm	TYNK CEM. - WAP.
12 cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1,5cm	TYNK CEM. - WAP.
Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z OCIEPLENIEM / GARAZ
1-1,5cm	TYNK CEM. - WAP.
12 cm	IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
24 cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1,5cm	TYNK CEM. - WAP.

met
RYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
MURATOR C374a Szafranowy - wariant I "

L. i z a c j a :

Numer i d. z.:

Inwestor:

ADAPTACJA

nr upr. podpis

data

Mo

© Copyright b e k t y / Karol Włoskowski

PROJEKTANT

arch. Karol Włoskowski

nr upr. podpis

Bt-P-143/2009

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

RZUT PATERU

10 LIPIEC 2017

nazwa projektu

nr rysunku

skala

1:100

"MURATOR C374a Szafranowy-wariant I "

A2