

UWAGI:

- PODANE RZĘDNE STOLARKI OKIENNEJ PODAJĄ WYMIARY W ŚWIEŁLE OTWORU W STANIE W STANIE SUROWYM
- PODANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ZGODNE Z WIZUALIZACJAMI
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi. WSZYSTKIE OPRAWNIANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM JAKO NADRZĘDNYM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU rzedna +0.00				
Nr	Nazwa	Wyk. posadzki	Pow. [m ²]	Rodzaj pom.
0/1	WIATROLAP	GRES	4.92	UŻYTKOWE
0/2	KOMUNIKACJA	GRES	14.04	UŻYTKOWE
0/3	POKÓJ DZIENNY + JADALNIA	GRES	33.51	UŻYTKOWE
0/4	KUCHNIA	GRES	15.35	UŻYTKOWE
0/5	SPIŻARNIA	GRES	1.64	GOSP.
0/6	WC	GRES	1.76	SANIT.
0/7	PRALNIA	GRES	2.4	GOSP.
0/8	SYPIALNIA 1	PARKIET	12.81	UŻYTKOWE
0/9	GARDEROBA	PARKIET	1.79	UŻYTKOWE
0/10	SYPIALNIA 2	PARKIET	11.27	UŻYTKOWE
0/11	SYPIALNIA 3	PARKIET	11.27	UŻYTKOWE
0/12	ŁAZIENKA	GRES	8.09	SANIT.
0/13	POM. GOSP.	GRES	2.75	GOSP.
			121.7	
0/14	KOTŁOWNIA	GRES	4.52	GOSP.
0/15	GARAŻ	GRES	32.14	GARAŻ
T1	TARAS BETONOWY/FRONT	GRES ZEWN.	9.04	TARAS
T2	TARAS BETONOWY/OGROD	GRES ZEWN.	8.7	TARAS
T3	TARAS DREWNIANY/OGROD	DESKI	21.64	TARAS

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH	
Sz1	SCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA
1-1.5cm	TYNK ZEWN. W KOLORZE BIAŁYM – SYSTEMOWY
20cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYROPIAN
24cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1.5cm	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
Sz2	SCIANA ZEWNĘTRZNA - PŁYTA HPL
1cm	PŁYTA HPL (NATURALNA OKLEINA DREWNIANA)
2 cm	SZCZELINA WENTYLACYJNA
	WIATROIZOLACJA
16cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. WEŁNA MINERALNA
24cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1.5cm	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
Sz3	SCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA-BLENDY OKIENNE
1-1.5cm	TYNK ZEWN. W KOLORZE JASNO-SZARYM – SYSTEMOWY
16cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYROPIAN
24cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1.5cm	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
Sf1	SCIANA FUNDAMENTOWA
12cm	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYRODUR
24cm	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. SIPLAST SZYBKA IZOL. SBS
	BŁOCZEK BETONOWY
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. SIPLAST SZYBKA IZOL. SBS	
Sw1	SCIANA WEWNĘTRZNA NOSNA
1-1.5cm	TYNK CEM. – WAP.
24 cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1.5cm	TYNK CEM. – WAP.
Sw2	SCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
1-1.5cm	TYNK CEM. – WAP.
12 cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1.5cm	TYNK CEM. – WAP.
Sw3	SCIANA WEWNĘTRZNA Z OCIEPLENIEM / GARAŻ
1-1.5cm	TYNK CEM. – WAP.
12 cm	IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA
24 cm	BETON KOMÓRKOWY (600)
1-1.5cm	TYNK CEM. – WAP.

mat.
RYSEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
MURATOR C374c Szafranowy - wariant III "

L. i. a. c. j. a.:

Numer i. d. d. z.:

Investor:

ADAPTACJA

nr upr.

podpis

data



© Copyright by Murator / Karol Włoskowski

PROJEKTANT

nr upr.

podpis

arch. Karol Włoskowski

Bt--P.../143/2009

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

10 KWIECIEŃ 2019

nr projektu

nr rysunku

skala 1:100

"MURATOR C374c

Szafranowy-wariant III "

A2

EGZEMPLARZ POKAZOWY

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ANI STANOWIĆ

LEGALNEJ PODSTAWY

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE !

UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZM. O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH.

przed wykonaniem otworu bramy garażowej
dodatkowe wymiary i oznaczenia
należy omówić z wykonawcą