


Uwaga:
Wymagamy otworów w świetle muru pod stolarke okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

	dachówka ceramiczna
4.0	łaty drewniane 4x8cm
2.5	kontryby drewniane 2.5x5cm
20.0	wiatroizolacja wysokoproporzeczalna
	krakwie/20cm wełna mineralna
	folia polietylenowa



24.0	blocki betonowe	24.0	blocki betonowe
24.0	dysperbit	24.0	dysperbit
12.0	skrapian	12.0	skrapian
24.0	plasty klinierowe od poz.terenu	24.0	plasty klinierowe od poz.terenu
24.0	blocki betonowe	24.0	blocki betonowe

SZ71	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
0.5	tylnk mineralny no siatce
SZ72	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
17.0	styropian
0.5	tylnk mineralny no siatce

SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
15.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	puszka powietrznu/ruszt
2.0	deskowanie

SW1	1.5 tylnk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tylnk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tylnk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tylnk cementowo-wapienny

SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny	24.0	blocki z betonu komórkowego	5.0	welna mineralna	0.5	tynk mineralny na siłce
SW4							

**WZEMPLARZ POKAZOWY
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
SZCZEGÓLNYCH ZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

~~PROJEKTOJ A-A~~