EGZEMPLARZ POKAZOWY

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki betonowe
	tynk cementowy
	papa termozgrzewalna
15.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	płytki klinkier. od poz.terenu

SF2	
2.0	płytki klinkier. od poz.terenu
	zaprawa klejowa na siatce
15.0	styropian
	papa termozgrzewalna
	tynk cementowy
24.0	bloczki betonowe
	tynk cementowy
	papa termozgrzewalna
15.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	płytki klinkier. od poz.terenu

SF3	
2.0	płytki klinkier. od poz.terenu
	2 x gysperbit osłonięty folią kubełkową do poz.terenu
30.0	ściana żelbetowa
	2 x gysperbit osłonięty folią kubełkową do poz.terenu
2.0	płytki klinkier. od poz.terenu

~~blacha na rąbek stojący~~	
deskowanie	2.5
kontrłaty drewniane	4.0
membrana paroprzepuszczalna	
krokwie/wełna mineralna	16.0/15.0
ruszt/wełna mineralna	10.0
folia polietylenowa	
2x płyta gipsowo–kartonowa	2x1.25

2.0	warstwa wykończeniowa
	hydroizolacja podpłytkowa
4.0	zbr. szlichta cem.
	warstwa poslizgowa– folia PE
18.0	styropian
	papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę
min1.0	warstwa spadkowa min 1%
30.0	strop TERIVA 4.0/2
1.5	tynk cementowo–wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	szlichta cemen.zbrojona
	folia PE
4.0	styropian EPS–T
30.0	strop TERIVA 4.0/2
1.5	tynk cementowo–wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
	hydroizolacja podpłytkowa
4.0	zbr. szlichta cem.
	warstwa poslizgowa– folia PE
15.0	styropian
	papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę
min.1.0	warstwa spad. min 1%
12.0	płyta żelbetowa
12.0	styropian
0.5	tynk mineralny

warstwa wykończeniowa	2.0
hydroizolacja podpłytkowa	
płyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spadkiem min.1%	15.0
podkład betonowy C8/10 (B10)	10.0
piasek zagęszcz. mech.	min.25.0

2.0	warstwa wykończeniowa
6.0	szlichta zbrojona
	folia PE
12.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C12/15(B15)
min.30.0	piasek zagęszcz. mechanicznie

2.0	farba chlorokauczukowa
min.8.0	szlichta cement. zbrojona
	folia PE
10.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C12/15(B15)
min.30.0	piasek zagęszcz. mechanicznie

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	szlichta cemen.zbrojona
	folia PE
4.0	styropian EPS–T
30.0	strop TERIVA 4.0/2
5.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny

SZ1	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

SZ2	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
15.0	wełna mineralna/łata drew.
	folia wiatroizolacyjna
3.0	kontrłata/przestrzeń went.
1.9	licówka drewniana

SZ3	ŚCIANY LUKARNY
2.5	płyta gipsowo–kartonowa
	paroizolacja
3.5	ruszt pod płyty g–k
12.0	wełna min. między elementami konstrukcyjnymi ściany
	wiatroizolacja
2.0	sklejka wodoodporna
4.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

SW1	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo–wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo–wapienny
12.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo–wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki betonowe
1.5	tynk cementowo–wapienny

SW4	
1.5	tynk cementowo–wapienny
12.0	bloczki betonowe
1.5	tynk cementowo–wapienny

SW5	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki betonowe
5.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW6	
1.5	tynk cementowo–wapienny
12.0	bloczki betonowe
5.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

PRZEKRÓJ B–B

SKALA 1:50

BRANŻA ARCH.

DOM Murator MA – Wschód słońca – wariant III

OBIEKT BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY

ADRES BUDOWY

AUTOR PROJEKTU mgr inż. Katarzyna [illegible] upr.nr MA/082/[illegible] PODPIS

AUTOR ADAPTACJI PODPIS

WM MURATOR PROJEKT W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.

NR RYS A8

MARZEC – 2011

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

Uwaga:
Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.