

EMPLARZ POKAZOWY



3.0	plyty OSB		
10.0	wetna mineralna / ruszt		
20.0	wetna mineralna / belki stropu drewn		
3.0	paroizolacja – folia PE		
2x1.25	ruszt systemowy I		
	plyty g-k		

10.0	welno mineralna
20.0	welno mineralno/belki stropu drewno
	parozolacja – folia PE
3.0	ruszt systemowy
2x1.25	plyty g-k
50	

20	warstwa wykonczeniowa
	hydroizolacja podbitkowa
	plyta zelbetowa C16/20 (B20)
min. 5,0	ze spodem min. 1%
10,0	podklad betonowy C12/15 (B15)
min. 30,0	plasek zagruszcz. mech.

Sf2	
24.0	blocczi betinowe
S71	
1.5	lynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komorkowego
20.0	stypocian
0.5	lynk mineralny

SZ3	
1,5	tylnk cementowo-wapienny
24,0	blocczki z betonu komórkowego
23,0	styropian
0,5	tylnk mineralny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blozki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

1. Wymiary otworów w świetle mruu pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budo wie po wybozce producenta stolarki.
2. Koniny w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad potacją dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECY-**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zastrzeżone
Ustawa z dni: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904
Pieczałka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

[illegible]