EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYC SPRZEDAWANY ANI STANOWIĆ
LEGALNEJ PODSTAWY,
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE !
UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZMN. O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH.

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU rzędna +0,00**

| № | Nazwa | Wyk. posadzki | Pow. [m²] | Rodzaj pom. |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | WIATROLAP | GRES | 7,1 | UŻYTKOWE |
| 0/2 | KOMUNIKACJA | GRES | 12,5 | UŻYTKOWE |
| 0/3 | GABINET | KLEPKA | 12,92 | UŻYTKOWE |
| 0/4 | POKÓJ DZIENNY | GRES | 18,4 | UŻYTKOWE |
| 0/5 | BIBLIOTEKA | GRES | 10,51 | UŻYTKOWE |
| 0/6 | JADALNIA | GRES | 15,8 | UŻYTKOWE |
| 0/7 | KUCHNIA | GRES | 21,56 | UŻYTKOWE |
| 0/8 | POM. POMOCNICZNE | GRES | 3,65 | UŻYTKOWE |
| 0/9 | ŁAZIENKA | GRES | 6,83 | SANIT. |
| 0/10 | SPIŻARNIA | GRES | 10,62 | UŻYTKOWE |
| 0/11 | POM.GOSPODARCZE | GRES | 7,34 | GOSP. |
| | | | **127,23** | |
| 0/12 | KOTŁOWNIA | GRES | 10,23 | GOSP. |
| 0/13 | GARAŻ | GRES | 48,89 | GARAŻ |
| T/1 | TARAS OD STRONY WEJŚCIA GŁ. | PŁYTKI ZEWN. | 21,54 | TARAS |
| T/2 | TARAS PRZY POKOJU DZIENNYM | PŁYTKI ZEWN. | 52,86 | TARAS |
| T/3 | TARAS PRZY JADALNI | PŁYTKI ZEWN. | 22,51 | TARAS |
| T/4 | TARAS PRZY KUCHNI | PŁYTKI ZEWN. | 20,84 | TARAS |

murator
PROJEKTY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / ALLRIGHTS RESERVED
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI " O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH". KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

PROJEKT BEZ ORYGINALNEJ PIECZĘCI Z NAPISEM ORYGINAŁ I LOGO PRACOWNI, HOLOGRAMÓW NA STRONIE TYTUŁOWEJ JEST NIELEGALNYM EGZEMPLARZEM!

UWAGI:
- PODANE RZĘDNE STOLARKI OKIENNEJ PODAJĄ WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W ŚCIANIE W STANIE SUROWYM
- PODANE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ZGODNE Z WIZUALIZACJAMI
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI I BUDOWLANYMI. WSZYSTKIE OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM JAKO NADRZĘDNYM.

| ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH | | |
|---|---|---|
| Sz1 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CEGŁA KLINKIEROWA KOLOR „JASNO-SZARY" |
| | 12 cm | CEGŁA KLINKIEROWA W KOLORZE „JASNO-SZARY" |
| | 2cm | SZCZELINA WENTYLACYJNA |
| | 15cm | IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA |
| | 24cm | SILIKAT |
| | 1-1,5cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP. |
| Sz2 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CEGŁA KLINKIEROWA KOLOR „CIEMNY GRAFIT" |
| | 12 cm | CEGŁA KLINKIEROWA W KOLORZE „CIEMNY GRAFIT" |
| | 2cm | SZCZELINA WENTYLACYJNA |
| | 15cm | IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA |
| | 24cm | SILIKAT |
| | 1-1,5cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP. |
| Sz3 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OKŁADZINA Z PŁYTY HPL |
| | 1cm | PŁYTA ELEWACYJNA HPL - KOLOR „RUSTIK" |
| | 4cm | SZCZELINA WENTYLACYJNA |
| | | WIATROIZOLACJA |
| | 15cm | IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA |
| | 24cm | SILIKAT/SŁUP ŻELBETOWY |
| | 1-1,5cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP. |
| Sz4 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA LUKARNY |
| | 1cm | PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNO-CEMENTOWA |
| | 4cm | SZCZELINA WENTYLACYJNA+KONTRŁATY 4X5 cm POD PŁYTY |
| | | WIATROIZOLACJA |
| | 6cm | IZOLACJA TERMICZNA W GRUBOŚCI ŁAT 6X5 cm – WEŁNA MINERALNA |
| | 16cm | IZOLACJA TERMICZNA W GRUBOŚCI ELEMENTÓW DREWNIANEJ IKONSTRUKCJI GŁÓWNEJ ŁUKARNY – WEŁNA MINERALNA |
| | | PAROIZOLACJA |
| | 1,25 | PŁYTA G-K |
| | | GŁADŹ SZPACHLOWA |
| Sz5 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA LUKARNY |
| | 1cm | PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNO-CEMENTOWA |
| | 4cm | SZCZELINA WENTYLACYJNA+KONTRŁATY 4X5 cm POD PŁYTY |
| | | WIATROIZOLACJA |
| | 6cm | IZOLACJA TERMICZNA W GRUBOŚCI ŁAT 6X5 cm – WEŁNA MINERALNA |
| | 16cm | IZOLACJA TERMICZNA W GRUBOŚCI ELEMENTÓW DREWNIANEJ IKONSTRUKCJI GŁÓWNEJ ŁUKARNY – WEŁNA MINERALNA |
| | | PAROIZOLACJA |
| | 2cm | SZCZELINA WENTYLACYJNA+KONTRŁATY 2X5 cm POD PŁYTY |
| | 1cm | PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNO-CEMENTOWA |
| Sw1 | | ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA |
| | 1-1,5cm | TYNK CEM. – WAP. |
| | 24 cm | SILIKAT |
| | 1-1,5cm | TYNK CEM. – WAP. |
| Sw2 | | ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA |
| | 1-1,5cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP. |
| | 12 cm | SILIKAT |
| | 1-1,5cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP. |
| Sw3 | | ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA OD STRONY GARAŻU Z OCIEPLENIEM |
| | | TYNK ELEWACYJNY |
| | 12cm | TERMOZIOLACJA – WEŁNA MINERALNA |
| | 24 cm | SILIKAT |
| | 1-1,5cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP. |
| Sf1 | | ŚCIANA FUNDAMENTOWA |
| | 12cm | IZOLACJA TERMICZNA NP. STYRODUR |
| | | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA |
| | 24cm | BLOCZEK BETONOWY |
| | | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA |
| Sf2 | | ŚCIANA FUNDAMENTOWA/CEGŁA KLINKIEROWA |
| | 12cm | BLOCZEK BETONOWY |
| | 12cm | IZOLACJA TERMICZNA NP. STYRODUR |
| | | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA |
| | 24cm | BLOCZEK BETONOWY |
| | | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA |

Temat:
DYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
RATOR EC394 - Wykadrowany "

Lokalizacja:

Numer ewid. dz.:

Inwestor:

| ADAPTACJA | nr upr. | podpis |
|---|---|---|
| | data | |

projekty MODO © Copyright by EKT MODO / Karol Włoskowski

| PROJEKTANT | nr upr. | podpis |
|---|---|---|
| arch. Karol Włoskowski | Bł-P /143/2009 | |

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

| 10 Listopad 2018 | nazwa projektu | nr rysunku |
|---|---|---|
| skala 1:100 | "MURATOR EC394 Wykadrowany " | A2 |