

EGZEMPLARZ POKAZOWY

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczki betonowe
	2 x dysperbity
17.0	styropian
1.0	Klej na siatce płtynki klinkierowe od poziomu terenu, do poziomu $\pm 0,00$

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
20.0	styropian
0.5	tylnk mineralny na siatce

SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	zaprawa klejowa na siatce
2.0	panełki imitujące drewno

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
5.0	wetna mineralna
0.5	tylnk mineralny na siatce

SW1	
1.5	lynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	lynk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	lynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
5.0	wetna mineralna
0.5	lynk mineralny na sicie

**EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY**

1. Wymary otworów w świetle tarczy postawionej zgodnie z doświadczeniem na budowie pod wyłożeniem tarczy (p.w. z 2000, Nr. 80 poz. 96).
2. W miejscu projektowanego kominka wznosić posadzkę z izolacją termiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie.
3. Kominy w ścianie niegrzewanej budynku oraz ponad połaczą dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.



BRANŻA	ARCH	1:50
Murator M230 - Znaczące słonce - 1. etap projektant I		
BUDYNEK JEDNORODZINNY WIELKO STOJĄCY		
PROJEKTOWY	WYKONAWCY	PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Ewa Krawiec	mgr inż. arch. Ewa Krawiec	mgr inż. arch. Ewa Krawiec
nr ew. upr. budowl. 1400KK/34/1	nr ew. upr. budowl. 1400KK/34/1	nr ew. upr. budowl. 1400KK/34/1
PAPERS	PAPERS	PAPERS
MS RS	MS RS	MS RS
A5	A5	A5
2018	2018	2018