


EGZEMPLARZ POKAZOWY



SZ71	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
20.0	styropropian
0.5	tylnk mineralny na siccie
SZ72	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
18.0	styropropian
0.5	zprawa klejowa na siccie
1.0	plytki klinkierowe

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blozki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blozki z betonu komorkowego
5.0	wetna mineralna
0.5	tylnk mineralny na sicie

SZ3	
1.5	tylny cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	zaprawa klejowa na siatce
2.0	panele imitujące drewno

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECY-**

Uwagi:	Powiatanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
1. Wymiary otworów w świetle muru rógu są 24 cm x 10 cm, a w górze 24 cm x 10 cm. Wzrost 200 cm.	Wzrost 200 cm
2. Budowlę po wyborze producenta stolarki.	Wzrost 200 cm
3. Komin w ścianie nieogrzewanej.	Wzrost 200 cm
4. Termiczne np. warstwa wełny mineralnej gr. 5 cm.	Wzrost 200 cm

PRZEMÓW		1:50	
PROJEKT MURATOR - 200f			
OBIEKT	BUDYNEK OŚWIECENIOWY I STAJĄCY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Gwizdała upr.nr Bk/Pd00000000/2004		PROPS
AUTOR ADAPTACJI			PROPS
WZMURATOR		BRUNO	
M.M. MURATOR PROJEKT		ARCH.	
Sp. z o.o.		A4	