


MF1 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA 38CM	
- obmurówka z bloczków betonowych gr.8cm	
- styropian gr.5cm	
- izolacja przeciwnożna z papy termozgrzewalnej	
- ściana z bloczków betonowych gr.25cm	
MZ1 ŚCIANA ZEWN. / LICO TYNK. 22.7CM	
- tynk mineralny na siatce	
- ocieplenie – styropian ryflowany gr.5cm	
- wiatroizolacja	
- płyta OSB 1.2cm	
- ruszt drewniany gr.14x3.8cm /wełna mineralna gr.14cm	
- porizolacja	
- płyta OSB 1.2cm	
- płyta GK 1.25cm	
MZ2 ŚCIANA ZEWN. / LICO DESK. 25CM OD+2.35	
- deski elewacyjne 2.4cm moc.do rusztu	
- ruszt drewniany /styropian ryflowany gr.5cm	
- wiatroizolacja	
- płyta OSB 1.2cm	
- ruszt drewniany gr.14x3.8cm /wełna mineralna gr.14cm	
- porizolacja	
- płyta OSB 1.2cm	
- płyta GK 1.25cm	
MW1 ŚCIANA WEWN. 13.8CM	
- płyta GK 1.25cm	
- płyta OSB 1.2cm	
- ruszt drewniany gr.8.9x3.8cm /wełna mineralna gr.8.9cm	
- płyta OSB 1.2cm	
- płyta GK 1.25cm	
MF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
- ponad terenem okładzina z płytek kliniekrowych	
- styropian gr.5cm do styczności z gruntem	
- izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna)	
- bloczki betonowe gr.25cm	
SCHEMAT ROZWIĄZANIA IZOLACJI KOMINA K2	
1 2 3 4 5  1.-podłojny GK 2.,3.-warstwa wełny mineralnej z folią aluminiową (na całej wysokości poleńsko) 4.-odstęp między ścianą polną a ścianką ochronną (3-6cm) 5.-konstrukcja ściany	
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE BUDOWY KOMINÓW RYS.A5	
RZUT PARTERU	
SKALA 1:100	
BRANZA:	
ARCH.	
DOM MURATOR WM 15S – ZIMORODEK	
INWESTOR	
ADRES BUDOWY	
AUTOR PROJ.	
arch. Paweł Wład Kowalski	
NR UPRAWNIENI	
699/GD/82 w specj. architektura	
DATA 04.2012	
AUTOR ADAPTACJI	
PODPIS	
NR UPRAWNIENI	
DATA	
W.M. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA	
MIASTA SP. Z O.O.	
A4	
80-264 GDAŃSK ul Klonowa 1	
WM15S-A04	