

MZ1 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA 46CM		– izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej – obmurowka z bloczków betonowych gr.12cm – ocieplenie – styropian M20 gr.10cm – ściana z bloczków betonowych gr.24cm
MZ2 ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA LICO TYNK. 51CM		– ściana z cegły klinkierowej gr.12cm lub alternatywnie – tynkowana – tynk zewn. mineralny – ocieplenie – styropian gr.15cm – beton komórkowy gr.24cm – tynk wewn. cem.– wop. kl.III lub gładura
MZ3 ŚCIANA ZEWN. LICO DESK. 41CM OD +2.30		UWAGA: – do poziomu 50cm nad terenem warstwę konstrukcyjną wykonąć z materiału niehigroskopijnego (kratkówka K1) – deski elewacyjne gr.3.2cm moc. do rusztu – ocieplenie – styropian gr.12cm w grubości rusztu – pustka powietrzna gr.2cm w grubości rusztu – ruszt drewniany gr.14cm – beton komórkowy gr.24cm – tynk wewn. cem.– wop. kl.III lub gładura
MZ4 ŚCIANA WEWN. OCIEPLONA 39CM		– tynk wewn. cem.– wop. kl.III na siatce lub gładura – ocieplenie – styropian gr.15cm – beton komórkowy gr.24cm – tynk wewn. cem.– wop. kl.III lub gładura
MW1 ŚCIANA WEWN. DZIAŁOWA MUROWANA 7/12CM		– tynk cem.–wop. kl.III lub płyta GK gr.1.25cm – cegła pełna gr.6.5/12cm – tynk cem.–wop. kl.III lub płyta GK gr.1.25cm
Rzut fundamentów wg rys.K1 Strop, wieńce i nadproża wg rys.K2 oraz detali na rys.K4 i K5 Detale rozwiązania zadaszeń nad wejściami i tarasem wg rys.A8 (konstrukcja rys.K3) Dane ogólne dotyczące oranzjerii na rys.A9		
EGZEMPLARZ POKAZOWY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI Powołania i kopowanie bez pozwolenia zabronione Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie do własności intelektualnej Pozostanie zastrzeżone dla niekomercyjnego użytku dokumentacji		
RZUT PARTERU		SKALA 1:100
DOM MURATOR WM 15 – ZIMORODEK		BRANŻA: ARCH.
INWESTOR		
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJ.	arch. Paweł Włod Kowalski	PODPIS
NR UPRAWNIENI	699/GD/82 w specj. architektura	DATA
AUTOR ADAPTACJI		PODPIS
NR UPRAWNIENI		DATA
W.M. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MASTA SP. Z O.O. 80–264 GDĄŃSK ul Klonowa 1		A4 WM15–4A04

