


EGZEMPLARZ POKAZOWY



20,0	jętki 2x5x16/welno min.gr.20cm
10,0	ruszt/welno mineralna gr.10cm
	parozolacja
2,5	plyta gipsowo-kartonowa 2x1,25cm

2.0	warstwa wykończeniowa
min. 15.0	hydroizolacja podpyłtkowa płyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spadkiem min. 1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B12)
min. 20.0	piasek zagęszcz. mech.

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	blocki betonowe
24.0	2 x dysperbit
18.0	stropian
	zoprawo klejowa na siłce
0.5	lytek mozaikowy od poz. terenu
SF2	
	blocki betonowe
SZ1	
1.5	lytek cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
24.0	stropian
0.5	lytek mineralny
SZ2	
1.5	lytek cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
18.0	stropian
	zoprawo klejowa na siłce
2.0	szczelina powietrzna
2.0	licówka drewniana
SW1	
1.5	lytek cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	lytek cementowo-wapienny
SW2	
1.5	lytek cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	lytek cementowo-wapienny
SW3	
1.5	lytek cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu komórkowego
5.0	welna mineralna
0.5	lytek mineralny na siłce
SW4	
1.25	pyła gipsowo-kartonowa
7.5	ruszt systemowy/welna mineralna
1.25	pyła gipsowo-kartonowa

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

Uwagi i polecenie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

1. Wyłączony z tworzenia w sieci (niech) pod zalogiem nie orientacji

działowa dostosować

Przebieg znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

na podstawie po wdrożeniu produktu staliaki.

PRZEDKROJ B-B		SKALA 1:50
DOM Murator Mazowiecki – Zorganizowany – Student I		BRANŻA
OBJEKT	JEDNOCZESNINNY DOM WOLNO STOJĄCY	ARCH.
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Andrzej Zychma, specjałska upr. nr MA/2004/04	PODS
AUTOR ADAPTACJI		PODS
WYMAGANIA	W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	Wzrost
PRZYST		A6